



**Malli:** SLH-2300 Hiekoitin 1680L

**Ilmoittajan sähköpostiosoite:** antti.eura@turunkonekeskus.fi

**Front loader:** Ei

**Ilmoituspäivä:** 3.11.2023

# ILMOITUKSEN KUVAT



**SAMI SLF- ja SLH -hiekoittimet**

**Vakiovarusteet:**

- Hydraulinen syöttö virtauksensäätöventtiilillä
- Öljyntarve 30-70L/min
- Sekoitin akseli ja suoja verkko
- Syöttöluukun portaaton säätö
- Valmistettu SSAB-teräksestä

**HARDOX® WEARPARTS**

Tuote	Hinta (alv 0 %)	Työleveys (mm)	Tilavuus (l)	Paino (kg)
SLH-2000	3 990 €	2000	1450	485
SLH-2300	4 390 €	2350	1680	545
Kauhahiekotin SLF-2100	5 990 €	2100	2040	847

**Säätö yläosassa on vahvistettu kubitella metallilevyllä, jolla varmistetaan kuormausalueen kulutuskestävyys ja luotettavuus useiksi vuosiksi.**

**Hiekoittimessa on vahvistettu kiinnityspunkti, jonka ansiosta laitteita voidaan käyttää erilaisissa koneissa.**

**Levitettävän materiaalin määrä säädetään ohjaamalla levitysakselin pyörimisnopeutta virtausmäärän säätöventtiilin avulla. Näin on mahdollista levittää tielle tarkka ja oikea määrä materiaalia.**

**Voimansiirtojärjestelmä on suojettu vahvalla kotelolla, jonka asennaminen on helppoa. Ketjun kiristäminen ja lattian huolto ovat helppoa ja mukavia.**

**Suoja verkko estää rojien kiven, osien jne. pääsyn lattian.**

**Sekoittaja akselit mureksuttaa silloin sivun isomman materiaalia.**

**Käsitä, vahvistettu kumillevy on kiinnitetty erikoispuuteräksellä tehdyillä levyillä.**

**Käsitä, vahvistettu kumillevy on kiinnitetty erikoispuuteräksellä tehdyillä levyillä.**

**Ulkövarusteet: PVC-pelti, hiekoittimen kulkösuojelimi (pölysuu) 750 x 2225 mm, työntövoima 7,8 tn ja veto voima 4,2 tn, kun paine on 180 bar.**

Levitettävän materiaalin määrä säädetään ohjaamalla levitysakselin pyörimisnopeutta virtausmäärän säätöventtiilin avulla. Näin on mahdollista levittää tielle tarkka ja oikea määrä materiaalia.

