



## Case IH Axial Flow 7150 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€)

Merkki	Case IH	Valmistusmaa	USA	Hinta ovh vakiovarustein sis.alv 11/2023	
Koneistotyyppi: K=kohlin H=hybridi R=rumpu	R	Puintikoneiston leveys kelalla, ei koske rumpupuimuria		Moottorimerkki	FPT
Moottorimalli	CURSOR	Teho(kW) ISO *=suurin moottoriteho	320*	Iskutilavuus/sylinterit T=turbo I=välijäähdytys	8,7/7TI
Päästöluokka stage EU SCR, EGR DPF, DOC	5 DOC+SCR-F	Leikkuuleveys vakiopöydällä (cm)	915	Vaihtoehtoiset leikkuuleveydet (cm)	490-850
Korkeusasetuksen muistipaikat leikkuu/päiste (kpl)	2/1	Leikkuukorkeus-automatiikka	V	Leikkupöydän kallistus-automatiikka	V
Terälaitteen kärkien etäisyys syöttöruumun harjoista (cm)	55	Leikkuupöydän pituuden säätö, säätöalue (cm)	Ei	Kaatokelan käyttö S=sähköinen H=hydraulinen M=mekaaninen	H
Kaatokelan adaptiivinen nopeussäätö	V	Puintikoneiston pääkelan halkaisija ja varstojen lukumäärä (cm/kpl)		Pääkelan varstasillan Pinta-ala (dm2)	
Esipuintikela	Ei	Jälkipuintikeloja olkikelan lisäksi (kpl)		Varstasillojen yhteisala (dm2)	
Puintivälin säätö M=mek S=sähköisesti ohjattu	S	Kohlinten lukumäärä (kpl)		Kohlintilan leveys x kohlmien pituus (cm)	
Valmistajan ilmoittama kohlinala (dm2)		Olkiravistelijä kohlintilassa		Rajaisten tarkkailu N=näytöllä L=luukku K=kamera	N
Hybridipuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)		Hybridipuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)		Hybridipuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	
Roottoripuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)	1/76/280	Roottoripuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)		Roottoripuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	250-1150
Ruumenseulan Pinta-ala (dm2)		Ruumenseulan esiseulojen pinta-ala (dm2)		Siemensseulaston kokonaisala (dm2)	548 (r+syht)
Sähköinen seulaston säätö	V	Viljasäiliön tilavuus (m3)	12.5	Viljasäiliön tyhjennysnopeus (l/s)	113
Tyhjennysruuvien korkeus (m)		Tyhjennysruuvien pituus *=ulottuvuus keskilinjasta (m)	*6,6-7,8	Ajovoimansiirron nopeusalue (km/h)	0-30 (40)
Vetävä taka-akseli	L	Tasauspyörästön lukko	L	Ohjaamomelu (dB(A))	
Ilmastointi A=automaatti-Ilmastointi	A	Puintisäätöjen tallennus muistipaikolle, lukumäärä (kpl)	V	Satomittaus K=satokartoitus	V(K)
Paino vakiovarustein polttoainesäiliöt täynnä (kg)	17200	Polttoainesäiliön tilavuus (l)	950	AdBlue- säiliön tilavuus (l)	166

**Suurin korkeus \*=säiliön  
kannet avattuna (m)**

**Leveys kuljetus- asennossa  
vakiorenkailla (m)**

**Maavara (cm)**

**Rengaskoko edessä vakiona  
tai tejojen leveys (cm)**

800/65R32

**Rengaskoko takana vakiona**

480/80R26

**Edessä suurin vaihtoehto tai  
suurin telaleveys (cm)**

900/60R32

**Takana suurin vaihtoehto**

600/60R28

**Lisätietoja:**