



Claas Evion 430 Classic 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€)

Merkki	Claas	Valmistusmaa	CHN	Hinta ovh vakiovarustein sis.alv 11/2023	
Koneistotyyppi: K=kohlin H=hybridi R=rumpu	K	Puintikoneiston leveys kelalla, ei koske rumpupuumuria	142	Moottorimerkki	Cummins
Moottorimalli	B6.7	Teho(kW) ISO *=suurin moottoriteho	170	Iskutilavuus/sylinterit T=turbo I=väljäähdytys	6,7/6 TI
Päästöluokka stage EU SCR, EGR DPF, DOC	5 SCR DPF	Leikkuuleveys vakiopöydällä (cm)	560	Vaihtoehtoiset leikkuuleveydet (cm)	430-680
Korkeusasetuksen muistipaikat leikkuu/päiste (kpl)	2/2	Leikkuukorkeus-automatiikka	V	Leikkupöydän kallistus-automatiikka	L
Terälaitteen kärkien etäisyys syöttöruumun harjoista (cm)	49	Leikkuupöydän pituuden säätö, säätöalue (cm)	-10 - +10	Kaatokelan käyttö S=sähköinen H=hydraulinen M=mekaaninen	H
Kaatokelan adaptiivinen nopeussäätö	V	Puintikoneiston pääkelan halkaisija ja varstojen lukumäärä (cm/kpl)	60/8	Pääkelan varstasillan Pinta-ala (dm2)	95
Esipuintikela	Ei	Jälkipuintikeloa olkikelan lisäksi (kpl)	Ei	Varstasillojen yhteisala (dm2)	95
Puintivälin säätö M=mek S=sähköisesti ohjattu	S	Kohlinten lukumäärä (kpl)	5	Kohlintilan leveys x kohlmien pituus (cm)	142x440
Valmistajan ilmoittama kohlinala (dm2)	625	Olkiravistelija kohlintilassa		Rajaisten tarkkailu N=näytöllä L=luukku K=kamera	L (N)
Hybridipuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)		Hybridipuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)		Hybridipuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	
Roottoripuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)		Roottoripuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)		Roottoripuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	
Ruumenseulan Pinta-ala (dm2)		Ruumenseulan esiseulojen pinta-ala (dm2)		Siemensseulaston kokonaisala (dm2)	510 (r+s yht)
Sähköinen seulaston säätö	V	Viljasäiliön tilavuus (m3)	6.5	Viljasäiliön tyhjennysnopeus (l/s)	90
Tyhjennysruuvien korkeus (m)	4,2 - 4,4	Tyhjennysruuvien pituus *=ulottuvuus keskilinjasta (m)	4,9-5,7	Ajovoimansiirron nopeusalue (km/h)	0-25 (30)
Vetävä taka-akseli		Tasauspyörästön lukko		Ohjaamomelu (dB(A))	76-79
Ilmastointi A=automaatti-Ilmastointi	V(A)	Puintisäätöjen tallennus muistipaikolle, lukumäärä (kpl)		Satomittaus K=satokartoitus	L (K)
Paino vakiovarustein polttoainesäiliöt täynnä (kg)	11500	Polttoainesäiliön tilavuus (l)	500	AdBlue- säiliön tilavuus (l)	80

**Suurin korkeus *=säiliön
kannet avattuna (m)**

4.57

**Leveys kuljetus- asennossa
vakiorenkailla (m)**

3.47

Maavara (cm)

56

**Rengaskoko edessä vakiona
tai tejojen leveys (cm)**

800/65 R32

Rengaskoko takana vakiona

500/70 R24

**Edessä suurin vaihtoehto tai
suurin telaleveys (cm)**

*900/60 R32

Takana suurin vaihtoehto

Lisätietoja: