



## Claas Evion 450 Classic 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€)

| Merkki   | Claas     | Valmistusmaa  | CHN       | Hinta ovh vakiovarustein sis.alv 11/2023                    |               |
|--|-----------|---|-----------|---|---------------|
| Koneistotyyppi: K=kohlin<br>H=hybridi R=rumpu                      | K         | Puintikoneiston leveys kelalla, ei koske rumpupuumuria              | 142       | Moottorimerkki  | Cummins       |
| Moottorimalli  | B6.7      | Teho(kW) ISO *=suurin moottoriteho                                  | 190       | Iskutilavuus/sylinterit<br>T=turbo I=välijäähdytys          | 6,7/6 TI      |
| Päästöluokka stage EU SCR, EGR DPF, DOC                            | 5 SCR DPF | Leikkuuleveys vakiopöydällä (cm)                                    | 560       | Vaihtoehtoiset leikkuuleveydet (cm)                         | 430-680       |
| Korkeusasetuksen muistipaikat leikkuu/päiste (kpl)                 | 2/2       | Leikkuukorkeus-automatiikka   | V         | Leikkupöydän kallistus-automatiikka                         | L             |
| Terälaitteen kärkien etäisyys syöttöruumun harjoista (cm)          | 49        | Leikkupöydän pituuden säätö, säätöalue (cm)                         | -10 - +10 | Kaatokelan käyttö<br>S=sähköinen H=hydraulinen M=mekaaninen | H             |
| Kaatokelan adaptiivinen nopeussäätö                                | V         | Puintikoneiston pääkelan halkaisija ja varstojen lukumäärä (cm/kpl) | 60/8      | Pääkelan varstasillan Pinta-ala (dm2)                       | 95            |
| Esipuintikela  | Ei        | Jälkipuintikeloja olkikelan lisäksi (kpl)                           | Ei        | Varstasillojen yhteisala (dm2)                              | 95            |
| Puintivälin säätö M=mek S=sähköisesti ohjattu                      | S         | Kohlinten lukumäärä (kpl)   | 5         | Kohlintilan leveys x kohlmien pituus (cm)                   | 142x440       |
| Valmistajan ilmoittama kohlinala (dm2)                             | 625       | Olkiravistelija kohlintilassa                                       |           | Rajaisten tarkkailu<br>N=näytöllä L=luukku K=kamera         | L (N)         |
| Hybridipuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)  |           | Hybridipuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)                     |           | Hybridipuimurin roottoreiden nopeus (r/min)                 |               |
| Roottoripuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm) |           | Roottoripuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)                    |           | Roottoripuimurin roottoreiden nopeus (r/min)                |               |
| Ruumenseulan Pinta-ala (dm2)                                       |           | Ruumenseulan esiseulojen pinta-ala (dm2)                            |           | Siemensseulaston kokonaisala (dm2)                          | 510 (r+s yht) |
| Sähköinen seulaston säätö  | V         | Viljasäiliön tilavuus (m3)  | 8         | Viljasäiliön tyhjennysnopeus (l/s)                          | 90            |
| Tyhjennysruuvien korkeus (m)                                       | 4,2 - 4,4 | Tyhjennysruuvien pituus *=ulottuvuus keskilinjasta (m)              | 4,9-5,7   | Ajovoimansiirron nopeusalue (km/h)                          | 0-25 (30)     |
| Vetävä taka-akseli   |           | Tasauspyörästön lukko   |           | Ohjaamomelu (dB(A))   | 76-79         |
| Ilmastointi A=automaatti-Ilmastointi                               | V(A)      | Puintisäätöjen tallennus muistipaikolle, lukumäärä (kpl)            |           | Satomittaus K=satokartoitus                                 | L (K)         |
| Paino vakiovarustein polttoainesäiliöt täynnä (kg)                 | 11500     | Polttoainesäiliön tilavuus (l)                                      | 500       | AdBlue- säiliön tilavuus (l)                                | 80            |

**Suurin korkeus \*=säiliön  
kannet avattuna (m)**

4.57

**Leveys kuljetus- asennossa  
vakiorenkailla (m)**

3.47

**Maavara (cm)**

56

**Rengaskoko edessä vakiona  
tai tejojen leveys (cm)**

800/65 R32

**Rengaskoko takana vakiona**

500/70 R24

**Edessä suurin vaihtoehto tai  
suurin telaleveys (cm)**

\*900/60 R32

**Takana suurin vaihtoehto**

**Lisätietoja:**