



## Claas Evion 450 Maxi 2023

Ohjehinta sis.alv 24 % (€)

| Merkki                                                             | Claas     | Valmistusmaa                                                        | CHN       | Hinta ovh vakiovarustein sis.alv 11/2023                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Koneistotyyppi: K=kohlin<br>H=hybridi R=rumpu                      | K         | Puintikoneiston leveys kelalla, ei koske rumpupuumuria              | 142       | Moottorimerkki                                              | Cummins       |
| Moottorimalli                                                      | B6.7      | Teho(kW) ISO *=suurin moottoriteho                                  | 190       | Iskutilavuus/sylinterit<br>T=turbo I=välijäähdytys          | 6,7/6 TI      |
| Päästöluokka stage EU SCR, EGR DPF, DOC                            | 5 SCR DPF | Leikkuuleveys vakiopöydällä (cm)                                    | 560       | Vaihtoehtoiset leikkuuleveydet (cm)                         | 430-680       |
| Korkeusasetuksen muistipaikat leikkuu/päiste (kpl)                 | 2/2       | Leikkuukorkeus-automatiikka                                         | V         | Leikkupöydän kallistus-automatiikka                         | L             |
| Terälaitteen kärkien etäisyys syöttöruumun harjoista (cm)          | 49        | Leikkuupöydän pituuden säätö, säätöalue (cm)                        | -10 - +10 | Kaatokelan käyttö<br>S=sähköinen H=hydraulinen M=mekaaninen | H             |
| Kaatokelan adaptiivinen nopeussäätö                                | V         | Puintikoneiston pääkelan halkaisija ja varstojen lukumäärä (cm/kpl) | 60/8      | Pääkelan varstasillan Pinta-ala (dm2)                       | 95            |
| Esipuintikela                                                      | Ei        | Jälkipuintikelo ja olkikelan lisäksi (kpl)                          | Ei        | Varstasillojen yhteisala (dm2)                              | 95            |
| Puintivälin säätö M=mek S=sähköisesti ohjattu                      | S         | Kohlinten lukumäärä (kpl)                                           | 5         | Kohlintilan leveys x kohlmien pituus (cm)                   | 142x440       |
| Valmistajan ilmoittama kohlinala (dm2)                             | 625       | Olkiravistelijä kohlintilassa                                       |           | Rajaisten tarkkailu<br>N=näytöllä L=luukku K=kamera         | L (N)         |
| Hybridipuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)  |           | Hybridipuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)                     |           | Hybridipuimurin roottoreiden nopeus (r/min)                 |               |
| Roottoripuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm) |           | Roottoripuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)                    |           | Roottoripuimurin roottoreiden nopeus (r/min)                |               |
| Ruumenseulan Pinta-ala (dm2)                                       |           | Ruumenseulan esiseulojen pinta-ala (dm2)                            |           | Siemensseulaston kokonaisala (dm2)                          | 510 (r+s yht) |
| Sähköinen seulaston säätö                                          | V         | Viljasäiliön tilavuus (m3)                                          | 8         | Viljasäiliön tyhjennysnopeus (l/s)                          | 90            |
| Tyhjennysruuvien korkeus (m)                                       | 4,2 - 4,4 | Tyhjennysruuvien pituus *=ulottuvuus keskilinjasta (m)              | 4,9-5,7   | Ajovoimansiirron nopeusalue (km/h)                          | 0-25 (30)     |
| Vetävä taka-akseli                                                 |           | Tasauspyörästön lukko                                               | V         | Ohjaamomelu (dB(A))                                         | 76-79         |
| Ilmastointi A=automaatti-Ilmastointi                               | V(A)      | Puintisäätöjen tallennus muistipaikalle, lukumäärä (kpl)            |           | Satomittaus K=satokartoitus                                 | L (K)         |
| Paino vakiovarustein polttoainesäiliöt täynnä (kg)                 | 11500     | Polttoainesäiliön tilavuus (l)                                      | 500       | AdBlue- säiliön tilavuus (l)                                | 80            |

|                                                          |            |                                                      |            |                                                            |             |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Suurin korkeus *=säiliön kannet avattuna (m)</b>      | 4.57       | <b>Leveys kuljetus- asennossa vakiorenkailla (m)</b> | 3.47       | <b>Maavara (cm)</b>                                        | 56          |
| <b>Rengaskoko edessä vakiona tai tejojen leveys (cm)</b> | 800/65 R32 | <b>Rengaskoko takana vakiona</b>                     | 500/70 R24 | <b>Edessä suurin vaihtoehto tai suurin telaleveys (cm)</b> | *900/60 R32 |

**Takana suurin vaihtoehto**

**Lisätietoja:**