



## Claas Lexion 6900 2023

Ohjehinta sis.alv 24 % (€)

Merkki	Claas	Valmistusmaa	DEU	Hinta ovh vakiovarustein sis.alv 11/2023	
Koneistotyyppi: K=kohlin H=hybridi R=rumpu	K	Puintikoneiston leveys kelalla, ei koske rumpupuumuria	170	Moottorimerkki	MAN
Moottorimalli	D26	Teho(kW) ISO *=suurin moottoriteho	373	Iskutilavuus/sylinterit T=turbo I=välijäähdytys	12,4/6 TI
Päästöluokka stage EU SCR, EGR DPF, DOC	5 SCR DPF EGR	Leikkuuleveys vakiopöydällä (cm)	930	Vaihtoehtoiset leikkuuleveydet (cm)	770-1380
Korkeusasetuksen muistipaikat leikkuu/päiste (kpl)	2/2	Leikkuukorkeus-automatiikka	V	Leikkupöydän kallistus-automatiikka	V
Terälaitteen kärkien etäisyys syöttöruummun harjoista (cm)	49	Leikkupöydän pituuden säätö, säätöalue (cm)	-10 - +10	Kaatokelan käyttö S=sähköinen H=hydraulinen M=mekaaninen	H
Kaatokelan adaptiivinen nopeussäätö	V	Puintikoneiston pääkelan halkaisija ja varstojen lukumäärä (cm/kpl)	75,5/10	Pääkelan varstasillan Pinta-ala (dm2)	155
Esipuintikela	V	Jälkipuintikeloja olkikelan lisäksi (kpl)	1	Varstasillojen yhteisala (dm2)	202
Puintivälin säätö M=mek S=sähköisesti ohjattu	S	Kohlinten lukumäärä (kpl)	6	Kohlintilan leveys x kohlmien pituus (cm)	170x380
Valmistajan ilmoittama kohlinala (dm2)	762	Olkiravistelijä kohlintilassa	V	Rajaisten tarkkailu N=näytöllä L=luukku K=kamera	L (N,K)
Hybridipuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)		Hybridipuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)		Hybridipuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	
Roottoripuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)		Roottoripuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)		Roottoripuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	
Ruumenseulan Pinta-ala (dm2)		Ruumenseulan esiseulojen pinta-ala (dm2)		Siemensseulaston kokonaisala (dm2)	620 (r+s yht)
Sähköinen seulaston säätö	V	Viljasäiliön tilavuus (m3)	12,5 (13,5)	Viljasäiliön tyhjennysnopeus (l/s)	130 (180)
Tyhjennysruuvien korkeus (m)	4,4 - 4,9	Tyhjennysruuvien pituus *=ulottuvuus keskilinjasta (m)	* 6,7 - 8,4	Ajovoimansiirron nopeusalue (km/h)	0-25 (40)
Vetävä taka-akseli	L	Tasauspyörästön lukko	L	Ohjaamomelu (dB(A))	72
Ilmastointi A=automaatti-Ilmastointi	V(A)	Puintisäätöjen tallennus muistipaikolle, lukumäärä (kpl)	V	Satomittaus K=satokartoitus	V(K)
Paino vakiovarustein polttoainesäiliöt täynnä (kg)	17850	Polttoainesäiliön tilavuus (l)	950	AdBlue- säiliön tilavuus (l)	110

<b>Suurin korkeus *=säiliön kannet avattuna (m)</b>	4 *5,1	<b>Leveys kuljetus- asennossa vakiorenkailla (m)</b>	3.48	<b>Maavara (cm)</b>	46
<b>Rengaskoko edessä vakiona tai tejojen leveys (cm)</b>	680/80 R38	<b>Rengaskoko takana vakiona</b>	500/85 R24	<b>Edessä suurin vaihtoehto tai suurin telaleveys (cm)</b>	1250/50 R32
<b>Takana suurin vaihtoehto</b>	750/65 R26	<b>Lisätietoja:</b>			