



Claas Trion 650 TT 2022

Ohjehinta sis.alv 24 % (€)

Merkki	Claas	Valmistusmaa	DEU	Hinta ovh vakiovarustein sis.alv 11/2022	
Koneistotyyppi: K=kohlin H=hybridi R=rumpu	K	Puintikoneiston leveys kelalla, ei koske rumpupuumuria	170	Moottorimerkki	Cummins
Moottorimalli	L9	Teho(kW) ISO *=suurin moottoriteho	260	Iskutilavuus/sylinterit T=turbo I=välijäähdytys	8,9/6 TI
Päästöluokka stage EU SCR, EGR DPF, DOC	5 SCR DPF	Leikkuuleveys vakiopöydällä (cm)	680	Vaihtoehtoiset leikkuuleveydet (cm)	490-930
Korkeusasetuksen muistipaikat leikkuu/päiste (kpl)	2/2	Leikkuukorkeus-automatiikka	V	Leikkupöydän kallistus-automatiikka	V
Terälaitteen kärkien etäisyys syöttöruumun harjoista (cm)	49	Leikkupöydän pituuden säätö, säätöalue (cm)	-10 - +10	Kaatokelan käyttö S=sähköinen H=hydraulinen M=mekaaninen	H
Kaatokelan adaptiivinen nopeussäätö	V	Puintikoneiston pääkelan halkaisija ja varstojen lukumäärä (cm/kpl)	60/8	Pääkelan varstasillan pinta-ala (dm ²)	126
Esipuintikela	V	Jälkipuintikeloja olkikelan lisäksi (kpl)	Ei	Varstasillojen yhteisala (dm ²)	45+126
Puintivälin säätö M=mek S=sähköisesti ohjattu	S	Kohlinten lukumäärä (kpl)	6	Kohlintilan leveys x kohlmien pituus (cm)	170x443
Valmistajan ilmoittama kohlinala (dm ²)	748	Olkiravistelijä kohlintilassa	V	Rajaisten tarkkailu N=näytöllä L=luukku K=kamera	L (N+K)
Hybridipuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)		Hybridipuimurin roottoreiden erottelualue (dm ²)		Hybridipuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	
Roottoripuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)		Roottoripuimurin roottoreiden erottelualue (dm ²)		Roottoripuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	
Ruumenseulan pinta-ala (dm ²)		Ruumenseulan esiseulojen pinta-ala (dm ²)		Siemensseulaston kokonaisala (dm ²)	580 (r+s yht)
Sähköinen seulaston säätö	V	Viljasäiliön tilavuus (m ³)	10,5	Viljasäiliön tyhjennysnopeus (l/s)	90 (110)
Tyhjennysruuvin korkeus (m)	4,2 - 4,7	Tyhjennysruuvin pituus *=ulottuvuus keskilinjasta (m)	* 5,9 - 7,8	Ajovoimansiirron nopeusalue (km/h)	0-25 (30)
Vetävä taka-akseli	L	Tasauspyörästäön lukko	L	Ohjaamomelu (dB(A))	76
Ilmastointi A=automaatti-Ilmastointi	V(A)	Puintisäätöjen tallennus muistipaikolle, lukumäärä (kpl)	V	Satomittaus K=satokartoitus	L (K)
Paino vakiovarustein polttoainesäiliöt täynnä (kg)	18400	Polttoainesäiliön tilavuus (l)	600 (800)	AdBlue- säiliön tilavuus (l)	80

Suurin korkeus *=säiliön kannet avattuna (m)	4 *4,74	Leveys kuljetus- asennossa vakiorenkailla (m)	3,76	Maavara (cm)	46
Rengaskoko edessä vakiona tai tejojen leveys (cm)	635mm	Rengaskoko takana vakiona	500/70 R24	Edessä suurin vaihtoehto tai suurin telaleveys (cm)	890mm
Takana suurin vaihtoehto	620/55 R26	Lisätietoja:			