



## Deutz-Fahr C 6205 TS 2023

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 325200

|   |               |  |          |   |          |
|---|---------------|--|----------|---|----------|
| <b>Merkki</b>   | Deutz-Fahr    | <b>Valmistusmaa</b>  | KRO      | <b>Hinta ovh vakiovarustein sis.alv 11/2023</b>                 | 325200   |
| <b>Koneistotyyppi: K=kohlin H=hybridi R=rumpu</b>                         | K             | <b>Puintikoneiston leveys kelalla, ei koske rumpupuumuria</b>              | 127      | <b>Moottorimerkki</b>   | Deutz    |
| <b>Moottorimalli</b>  | TCD L6        | <b>Teho(kW) ISO *=suurin moottoriteho</b>                                  | 184      | <b>Iskutilavuus/sylinterit T=turbo I=välijäähdytys</b>          | 6,1/6 TI |
| <b>Päästöluokka stage EU SCR, EGR DPF, DOC</b>                            | 5 SCR DPF EGR | <b>Leikkuuleveys vakiopöydällä (cm)</b>                                    | 540      | <b>Vaihtoehtoiset leikkuuleveydet (cm)</b>                      | 480-630  |
| <b>Korkeusasetuksen muistipaikat leikkuu/päiste (kpl)</b>                 | 2/1           | <b>Leikkuukorkeus-automatiikka</b>   | V        | <b>Leikkupöydän kallistus-automatiikka</b>                      | V        |
| <b>Terälaitteen kärkien etäisyys syöttöruummun harjoista (cm)</b>         | 48            | <b>Leikkuupöydän pituuden säätö, säätöalue (cm)</b>                        | L 35-105 | <b>Kaatokelan käyttö S=sähköinen H=hydraulinen M=mekaaninen</b> | SH       |
| <b>Kaatokelan adaptiivinen nopeussäätö</b>                                | V             | <b>Puintikoneiston pääkelan halkaisija ja varstojen lukumäärä (cm/kpl)</b> | 60/8     | <b>Pääkelan varstasillan Pinta-ala (dm2)</b>                    | 95       |
| <b>Esipuintikela</b>  | Ei            | <b>Jälkipuintikeloja olkikelan lisäksi (kpl)</b>                           | 1        | <b>Varstasillojen yhteisala (dm2)</b>                           | 95+81    |
| <b>Puintivälin säätö M=mek S=sähköisesti ohjattu</b>                      | S             | <b>Kohlinten lukumäärä (kpl)</b>   | 5        | <b>Kohlintilan leveys x kohlmien pituus (cm)</b>                | 127x441  |
| <b>Valmistajan ilmoittama kohlinala (dm2)</b>                             | 560           | <b>Olkiravistelijä kohlintilassa</b>                                       | Ei       | <b>Rajaisten tarkkailu N=näytöllä L=luukku K=kamera</b>         | N        |
| <b>Hybridipuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)</b>  |               | <b>Hybridipuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)</b>                     |          | <b>Hybridipuimurin roottoreiden nopeus (r/min)</b>              |          |
| <b>Roottoripuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)</b> |               | <b>Roottoripuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)</b>                    |          | <b>Roottoripuimurin roottoreiden nopeus (r/min)</b>             |          |
| <b>Ruumenseulan Pinta-ala (dm2)</b>                                       | 422           | <b>Ruumenseulan esiseulojen pinta-ala (dm2)</b>                            |          | <b>Siemenseulaston kokonaisala (dm2)</b>                        |          |
| <b>Sähköinen seulaston säätö</b>  | L             | <b>Viljasäiliön tilavuus (m3)</b>  | 7        | <b>Viljasäiliön tyhjennysnopeus (l/s)</b>                       | 90       |
| <b>Tyhjennysruuvien korkeus (m)</b>                                       | 4.56          | <b>Tyhjennysruuvien pituus *=ulottuvuus keskilinjasta (m)</b>              | *5       | <b>Ajovoimansiirron nopeusalue (km/h)</b>                       | 0-30     |
| <b>Vetävä taka-akseli</b>   | L             | <b>Tasauspyörästön lukko</b>   | Ei       | <b>Ohjaamomelu (dB(A))</b>                                      | 74       |
| <b>Ilmastointi A=automaatti-Ilmastointi</b>                               | V(A)          | <b>Puintisäätöjen tallennus muistipaikolle, lukumäärä (kpl)</b>            |          | <b>Satomittaus K=satokartoitus</b>                              | L        |
| <b>Paino vakiovarustein polttoainesäiliöt täynnä (kg)</b>                 | 16000         | <b>Polttoainesäiliön tilavuus (l)</b>                                      | 450      | <b>AdBlue- säiliön tilavuus (l)</b>                             | 53       |

|   |     |  |   |                     |   |
|---|-----|--|---|---------------------|---|
| <b>Suurin korkeus *=säiliön kannet avattuna (m)</b> | 345 | <b>Leveys kuljetus- asennossa vakiorenkailla (m)</b> | 3 | <b>Maavara (cm)</b> | 0 |
|---|-----|--|---|---------------------|---|

|  |           |                                  |           |  |  |
|--|-----------|----------------------------------|-----------|--|--|
| <b>Rengaskoko edessä vakiona tai tejojen leveys (cm)</b> | 800/65R32 | <b>Rengaskoko takana vakiona</b> | 405/70R20 | <b>Edessä suurin vaihtoehto tai suurin telaleveys (cm)</b> |  |
|--|-----------|----------------------------------|-----------|--|--|

**Takana suurin vaihtoehto**

**Lisätietoja:**