



Deutz-Fahr C 9306 TS 2023

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 593890

Merkki	Deutz-Fahr	Valmistusmaa	KRO	Hinta ovh vakiovarustein sis.alv 11/2023	593890
Koneistotyyppi: K=kohlin H=hybridi R=rumpu	K	Puintikoneiston leveys kelalla, ei koske rumpupuimuria	152	Moottorimerkki	Mercedes-Benz
Moottorimalli	OM 936 LA	Teho(kW) ISO *=suurin moottoriteho	280	Iskutilavuus/sylinterit T=turbo I=välijäähdytys	7,7/6 TI
Päästöluokka stage EU SCR, EGR DPF, DOC	5 SCR DPF EGR	Leikkuuleveys vakiopöydällä (cm)	720	Vaihtoehtoiset leikkuuleveydet (cm)	540-900
Korkeusasetuksen muistipaikat leikkuu/päiste (kpl)	2/2	Leikkuukorkeus-automatiikka	V	Leikkupöydän kallistus-automatiikka	V
Terälaitteen kärkien etäisyys syöttöruumun harjoista (cm)	48	Leikkuupöydän pituuden säätö, säätöalue (cm)	L 35-105	Kaatokelan käyttö S=sähköinen H=hydraulinen M=mekaaninen	SH
Kaatokelan adaptiivinen nopeussäätö	V	Puintikoneiston pääkelan halkaisija ja varstojen lukumäärä (cm/kpl)	60/8	Pääkelan varstasillan Pint-ala (dm2)	113
Esipuintikela	Ei	Jälkipuintikeloja olkikelan lisäksi (kpl)	1	Varstasillojen yhteisala (dm2)	113+97
Puintivälin säätö M=mek S=sähköisesti ohjattu	S	Kohlinten lukumäärä (kpl)	6	Kohlintilan leveys x kohlmien pituus (cm)	152x455
Valmistajan ilmoittama kohlinala (dm2)	692	Olkiravistelijä kohlintilassa	Ei	Rajaisten tarkkailu N=näytöllä L=luukku K=kamera	N
Hybridipuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)		Hybridipuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)		Hybridipuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	
Roottoripuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)		Roottoripuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)		Roottoripuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	
Ruumenseulan Pint-ala (dm2)	632	Ruumenseulan esiseulojen pinta-ala (dm2)		Siemenseulaston kokonaisala (dm2)	
Sähköinen seulaston säätö	V	Viljasäiliön tilavuus (m3)	9.5	Viljasäiliön tyhjennysnopeus (l/s)	120
Tyhjennysruuvien korkeus (m)	4.56	Tyhjennysruuvien pituus *=ulottuvuus keskilinjasta (m)	*6	Ajovoimansiirron nopeusalue (km/h)	0-30
Vetävä taka-akseli	L	Tasauspyörästäön lukko	Ei	Ohjaamomelu (dB(A))	74
Ilmastointi A=automaatti-Ilmastointi	V(A)	Puintisäätöjen tallennus muistipaikolle, lukumäärä (kpl)		Satomittaus K=satokartoitus	L
Paino vakiovarustein polttoainesäiliöt täynnä (kg)	19500	Polttoainesäiliön tilavuus (l)	750	AdBlue- säiliön tilavuus (l)	76

Suurin korkeus *=säiliön kannet avattuna (m)	*456	Leveys kuljetus- asennossa vakiorenkailla (m)	3.3	Maavara (cm)	0
---	------	--	-----	---------------------	---

Rengaskoko edessä vakiona tai tejojen leveys (cm)	800/65R32	Rengaskoko takana vakiona	520/70R24	Edessä suurin vaihtoehto tai suurin telaleveys (cm)	
--	-----------	----------------------------------	-----------	--	--

Takana suurin vaihtoehto

Lisätietoja: