



Fendt 5275C 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 452313

Merkki	Fendt	Valmistusmaa	ITA	Hinta ovh vakiovarustein sis.alv 11/2023	452313
Koneistotyyppi: K=kohlin H=hybridi R=rumpu	K	Puintikoneiston leveys kelalla, ei koske rumpupuimuria	134	Moottorimerkki	AgcoPower
Moottorimalli	74 LFTN-D5	Teho(kW) ISO *=suurin moottoriteho	225	Iskutilavuus/sylinterit T=turbo I=väljäähdytys	7,4/6 TI
Päästöluokka stage EU SCR, EGR DPF, DOC	5 SCR+DOC+SC	Leikkuuleveys vakiopöydällä (cm)	600	Vaihtoehtoiset leikkuuleveydet (cm)	480-760
Korkeusasetuksen muistipaikat leikkuu/päiste (kpl)	3/2	Leikkuukorkeus-automatiikka	V	Leikkupöydän kallistus-automatiikka	V
Terälaitteen kärkien etäisyys syöttöruummun harjoista (cm)		Leikkupöydän pituuden säätö, säätöalue (cm)		Kaatokelan käyttö S=sähköinen H=hydraulinen M=mekaaninen	H
Kaatokelan adaptiivinen nopeussäätö	V	Puintikoneiston pääkelan halkaisija ja varstojen lukumäärä (cm/kpl)	60/8	Pääkelan varstasillan Pinta-ala (dm2)	99
Esipuintikela	Ei (PFR)	Jälkipuintikeloja olkikelan lisäksi (kpl)	2	Varstasillojen yhteisala (dm2)	189
Puintivälin säätö M=mek S=sähköisesti ohjattu	S	Kohlinten lukumäärä (kpl)	5	Kohlintilan leveys x kohlmien pituus (cm)	130x430
Valmistajan ilmoittama kohlinala (dm2)	573	Olkiravistelijä kohlintilassa	Ei	Rajaisten tarkkailu N=näytöllä L=luukku K=kamera	N (K)
Hybridipuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)		Hybridipuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)		Hybridipuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	
Roottoripuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)		Roottoripuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)		Roottoripuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	
Ruumenseulan Pinta-ala (dm2)	263	Ruumenseulan esiseulojen pinta-ala (dm2)		Siemenseulaston kokonaisala (dm2)	204
Sähköinen seulaston säätö	V	Viljasäiliön tilavuus (m3)	9	Viljasäiliön tyhjennysnopeus (l/s)	105
Tyhjennysruuvien korkeus (m)	4.45	Tyhjennysruuvien pituus *=ulottuvuus keskilinjasta (m)	6,8 (7,7)	Ajovoimansiirron nopeusalue (km/h)	0-25
Vetävä taka-akseli	L	Tasauspyörästön lukko	Ei	Ohjaamomelu (dB(A))	74
Ilmastointi A=automaatti-Ilmastointi	A	Puintisäätöjen tallennus muistipaikolle, lukumäärä (kpl)	V	Satomittaus K=satokartoitus	L
Paino vakiovarustein polttoainesäiliöt täynnä (kg)	15200	Polttoainesäiliön tilavuus (l)	620	AdBlue- säiliön tilavuus (l)	80

Suurin korkeus *=säiliön kannet avattuna (m)	4*4,5	Leveys kuljetus- asennossa vakiorenkailla (m)	3.49	Maavara (cm)	
Rengaskoko edessä vakiona tai tejojen leveys (cm)	800/65R32	Rengaskoko takana vakiona	460/70R24	Edessä suurin vaihtoehto tai suurin telaleveys (cm)	900/60R32
Takana suurin vaihtoehto	540/65R24	Lisätietoja:			