



Fendt 6335C 2022

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€)

Merkki	Fendt	Valmistusmaa	ITA	Hinta ovh vakiovarustein sis.alv 11/2022	456 687
Koneistotyyppi: K=kohlin H=hybridi R=rumpu	K	Puintikoneiston leveys kelalla, ei koske rumpupuimuria	160	Moottorimerkki	Agco Power
Moottorimalli	84 LFVC-D5	Teho(kW) ISO *=suurin moottoriteho	265*	Iskutilavuus/sylinterit T=turbo I=väljäähdytys	8.4/6 TTI
Päästöluokka stage EU SCR, EGR DPF, DOC	5 SCR+EGR+DPF	Leikkuuleveys vakiopöydällä (cm)	700	Vaihtoehtoiset leikkuuleveydet (cm)	480-770
Korkeusasetuksen muistipaikat leikkuu/päiste (kpl)	3/2	Leikkuukorkeus-automatiikka	V	Leikkupöydän kallistus-automatiikka	V
Terälaitteen kärkien etäisyys syöttörummun harjoista (cm)		Leikkupöydän pituuden säätö, säätöalue (cm)		Kaatokelan käyttö S=sähköinen H=hydraulinen M=mekaaninen	SH
Kaatokelan adaptiivinen nopeussäätö	V	Puintikoneiston pääkelan halkaisija ja varstojen lukumäärä (cm/kpl)	60/8	Pääkelan varstasillan pinta-ala (dm²)	99
Esipuintikela		Jälkipuintikeloja olkikelan lisäksi (kpl)	2	Varstasillojen yhteisala (dm²)	99+19+107
Puintivälin säätö M=mek S=sähköisesti ohjattu	S	Kohlinten lukumäärä (kpl)	6	Kohlintilan leveys x kohlmien pituus (cm)	160x430
Valmistajan ilmoittama kohlinala (dm²)	681	Olkiravistelijä kohlintilassa	Ei	Rajaisten tarkkailu N=näytöllä L=luukku K=kamera	N (K lisäv)
Hybridipuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)		Hybridipuimurin roottoreiden erottelualue (dm²)		Hybridipuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	
Roottoripuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)		Roottoripuimurin roottoreiden erottelualue (dm²)		Roottoripuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	
Ruumenseulan pinta-ala (dm²)	314	Ruumenseulan esiseulojen pinta-ala (dm²)		Siemenseulaston kokonaisala (dm²)	244
Sähköinen seulaston säätö	V	Viljasäiliön tilavuus (m³)	9	Viljasäiliön tyhjennysnopeus (l/s)	105
Tyhjennysruuvien korkeus (m)	4,45	Tyhjennysruuvien pituus *=ulottuvuus keskilinjasta (m)	6,8 (7,7)	Ajovoimansiirron nopeusalue (km/h)	0-25
Vetävä taka-akseli	L	Tasauspyörästön lukko	Ei	Ohjaamomelu (dB(A))	74
Ilmastointi A=automaatti-Ilmastointi	V(A)	Puintisäätöjen tallennus muistipaikolle, lukumäärä (kpl)	(rajaton)	Satomittaus K=satokartoitus	K (lisäv.)
Paino vakiovarustein polttoainesäiliöt täynnä (kg)	15800	Polttoainesäiliön tilavuus (l)	680	AdBlue- säiliön tilavuus (l)	80

Suurin korkeus *=säiliön kannet avattuna (m)	4*4,5	Leveys kuljetus- asennossa vakioirenkailla (m)	390	Maavara (cm)	
Rengaskoko edessä vakiona tai tejojen leveys (cm)	800/65R32 (24"telat lisäv)	Rengaskoko takana vakiona	460/70R24	Edessä suurin vaihtoehto tai suurin telaleveys (cm)	900/60R32
Takana suurin vaihtoehto	540/65R24	Lisätietoja:			