



## Fendt 6335C 2023

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 484089

Merkki	Fendt	Valmistusmaa	ITA	Hinta ovh vakiovarustein sis.alv 11/2023	484089
Koneistotyyppi: K=kohlin H=hybridi R=rumpu	K	Puintikoneiston leveys kelalla, ei koske rumpupuimuria	160	Moottorimerkki	Agco Power
Moottorimalli	84 LFVC-D5	Teho(kW) ISO *=suurin moottoriteho	265	Iskutilavuus/sylinterit T=turbo I=väljäähdytys	8.4/6 TTI
Päästöluokka stage EU SCR, EGR DPF, DOC	5 SCR+EGR+DPF	Leikkuuleveys vakiopöydällä (cm)	700	Vaihtoehtoiset leikkuuleveydet (cm)	480-770
Korkeusasetuksen muistipaikat leikkuu/päiste (kpl)	3/2	Leikkuukorkeus-automatiikka	V	Leikkupöydän kallistus-automatiikka	V
Terälaitteen kärkien etäisyys syöttörummun harjoista (cm)		Leikkupöydän pituuden säätö, säätöalue (cm)		Kaatokelan käyttö S=sähköinen H=hydraulinen M=mekaaninen	H
Kaatokelan adaptiivinen nopeussäätö	V	Puintikoneiston pääkelan halkaisija ja varstojen lukumäärä (cm/kpl)	60/8	Pääkelan varstasillan Pinta-ala (dm2)	118
Esipuintikela	Ei (PFR)	Jälkipuintikeloja olkikelan lisäksi (kpl)	2	Varstasillojen yhteisala (dm2)	225
Puintivälin säätö M=mek S=sähköisesti ohjattu	S	Kohlinten lukumäärä (kpl)	6	Kohlintilan leveys x kohlimien pituus (cm)	160x430
Valmistajan ilmoittama kohlinala (dm2)	681	Olkiravistelija kohlintilassa	Ei	Rajaisten tarkkailu N=näytöllä L=luukku K=kamera	N (K)
Hybridipuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)		Hybridipuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)		Hybridipuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	
Roottoripuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)		Roottoripuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)		Roottoripuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	
Ruumenseulan Pinta-ala (dm2)	314	Ruumenseulan esiseulojen pinta-ala (dm2)		Siemenseulaston kokonaisala (dm2)	244
Sähköinen seulaston säätö	V	Viljasäiliön tilavuus (m3)	9	Viljasäiliön tyhjennysnopeus (l/s)	105
Tyhjennysruuvien korkeus (m)	4,45	Tyhjennysruuvien pituus *=ulottuvuus keskilinjasta (m)	6,8 (7,7)	Ajovoimansiirron nopeusalue (km/h)	0-25
Vetävä taka-akseli	L	Tasauspyörästön lukko	Ei	Ohjaamomelu (dB(A))	74
Ilmastointi A=automaatti-Ilmastointi	A	Puintisäätöjen tallennus muistipaikolle, lukumäärä (kpl)	V	Satomittaus K=satokartoitus	L
Paino vakiovarustein polttoainesäiliöt täynnä (kg)	15800	Polttoainesäiliön tilavuus (l)	680	AdBlue- säiliön tilavuus (l)	80

<b>Suurin korkeus *=säiliön kannet avattuna (m)</b>	4*4,5	<b>Leveys kuljetus- asennossa vakioorenkailla (m)</b>	3,90	<b>Maavara (cm)</b>	
<b>Rengaskoko edessä vakiona tai tejojen leveys (cm)</b>	800/65R32 (24"telat lisäv)	<b>Rengaskoko takana vakiona</b>	460/70R24	<b>Edessä suurin vaihtoehto tai suurin telaleveys (cm)</b>	900/60R32
<b>Takana suurin vaihtoehto</b>	540/65R24	<b>Lisätietoja:</b>			