



## Fendt Ideal 7 2022

Ohjehinta sis.alv 24 % (€)

Merkki	Fendt	Valmistusmaa	ITA	Hinta ovh vakiovarustein sis.alv 11/2022	727 875
Koneistotyyppi: K=kohlin H=hybridi R=rumpu	R	Puintikoneiston leveys kelalla, ei koske rumpupuimuria		Moottorimerkki	Agco Power
Moottorimalli	98 HD	Teho(kW) ISO *=suurin moottoriteho	336*	Iskutilavuus/sylinterit T=turbo I=väljäähdytys	9,8/7 TTI
Päästoluokka stage EU SCR, EGR DPF, DOC	5 SCR+EGR+DPF	Leikkuuleveys vakiopöydällä (cm)	920	Vaihtoehtoiset leikkuuleveydet (cm)	770-1070
Korkeusasetuksen muistipaikat leikkuu/päiste (kpl)	3/2	Leikkuukorkeus-automatiikka	V	Leikkupöydän kallistus-automatiikka	V
Terälaitteen kärkien etäisyys syöttöruummun harjoista (cm)		Leikkuupöydän pituuden säätö, säätöalue (cm)		Kaatokelan käyttö S=sähköinen H=hydraulinen M=mekaaninen	SH
Kaatokelan adaptiivinen nopeussäätö	V	Puintikoneiston pääkelan halkaisija ja varstojen lukumäärä (cm/kpl)		Pääkelan varstasillan pinta-ala (dm2)	
Esipuintikela		Jälkipuintikeloja olkikelan lisäksi (kpl)		Varstasillojen yhteisala (dm2)	
Puintivälin säätö M=mek S=sähköisesti ohjattu	S	Kohlinten lukumäärä (kpl)		Kohlintilan leveys x kohlmien pituus (cm)	
Valmistajan ilmoittama kohlinala (dm2)		Olkiravistelijä kohlintilassa		Rajaisten tarkkailu N=näytöllä L=luukku K=kamera	N
Hybridipuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)		Hybridipuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)		Hybridipuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	
Roottoripuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)	1kpl, 60, 484	Roottoripuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)	227	Roottoripuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	280-1160
Ruumenseulan pinta-ala (dm2)	271	Ruumenseulan esiseulojen pinta-ala (dm2)		Siemenseulaston kokonaisala (dm2)	219
Sähköinen seulaston säätö	V	Viljasäiliön tilavuus (m3)	12,5 (17,1)	Viljasäiliön tyhjennysnopeus (l/s)	140 (210)
Tyhjennysruuvien korkeus (m)	4,25 (4,55 tai 4,86)	Tyhjennysruuvien pituus *=ulottuvuus keskilinjasta (m)	7,6 (9,2 tai 10,6)	Ajovoimansiirron nopeusalue (km/h)	0-30 (0-40)
Vetävä taka-akseli	L	Tasauspyörästön lukko	V	Ohjaamomelu (dB(A))	74
Ilmastointi A=automaatti-Ilmastointi	V(A)	Puintisäätöjen tallennus muistipaikalle, lukumäärä (kpl)	(rajaton)	Satomittaus K=satokartoitus	K
Paino vakiovarustein polttoainesäiliöt täynnä (kg)	23738	Polttoainesäiliön tilavuus (l)	1000 (1250)	AdBlue- säiliön tilavuus (l)	180

<b>Suurin korkeus *=säiliön kannet avattuna (m)</b>	4	<b>Leveys kuljetus- asennossa vakiorenkailla (m)</b>	329	<b>Maavara (cm)</b>	
<b>Rengaskoko edessä vakiona tai tejojen leveys (cm)</b>	800/70R32	<b>Rengaskoko takana vakiona</b>	520/80R26	<b>Edessä suurin vaihtoehto tai suurin telaleveys (cm)</b>	1000/55R32
<b>Takana suurin vaihtoehto</b>	750/65R26	<b>Lisätietoja:</b>			