



## Fendt Ideal 7T 2022

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€)

<b>Merkki</b>	Fendt	<b>Valmistusmaa</b>	ITA	<b>Hinta ovh vakiovarustein sis.alv 11/2022</b>	793 699
<b>Koneistotyyppi: K=kohlin H=hybridi R=rumpu</b>	R	<b>Puintikoneiston leveys kelalla, ei koske rumpupuimuria</b>		<b>Moottorimerkki</b>	Agco Power
<b>Moottorimalli</b>	98 HD	<b>Teho(kW) ISO *=suurin moottoriteho</b>	336*	<b>Iskutilavuus/sylinterit T=turbo I=väljäähdytys</b>	9,8/7 TTI
<b>Päästoluokka stage EU SCR, EGR DPF, DOC</b>	5 SCR+EGR+DPF	<b>Leikkuuleveys vakiopöydällä (cm)</b>	920	<b>Vaihtoehtoiset leikkuuleveydet (cm)</b>	770-1070
<b>Korkeusasetuksen muistipaikat leikkuu/päiste (kpl)</b>	3/2	<b>Leikkuukorkeus- automaatiikka</b>	V	<b>Leikkupöydän kallistus- automaatiikka</b>	V
<b>Terälaitteen kärkien etäisyys syöttöruummun harjoista (cm)</b>		<b>Leikkupöydän pituuden säätö, säätöalue (cm)</b>		<b>Kaatokelan käyttö S=sähköinen H=hydraulinen M=mekaaninen</b>	SH
<b>Kaatokelan adaptiivinen nopeussäätö</b>	V	<b>Puintikoneiston pääkelan halkaisija ja varstojen lukumäärä (cm/kpl)</b>		<b>Pääkelan varstasillan pinta-ala (dm2)</b>	
<b>Esipuintikela</b>		<b>Jälkipuintikeloja olkikelan lisäksi (kpl)</b>		<b>Varstasillojen yhteisala (dm2)</b>	
<b>Puintivälin säätö M=mek S=sähköisesti ohjattu</b>	S	<b>Kohlinten lukumäärä (kpl)</b>		<b>Kohlintilan leveys x kohlmien pituus (cm)</b>	
<b>Valmistajan ilmoittama kohlinala (dm2)</b>		<b>Olkiravistelijä kohlintilassa</b>		<b>Rajaisten tarkkailu N=näytöllä L=luukku K=kamera</b>	N
<b>Hybridipuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)</b>		<b>Hybridipuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)</b>		<b>Hybridipuimurin roottoreiden nopeus (r/min)</b>	
<b>Roottoripuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)</b>	1kpl, 60, 484	<b>Roottoripuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)</b>	227	<b>Roottoripuimurin roottoreiden nopeus (r/min)</b>	280-1160
<b>Ruumenseulan pinta-ala (dm2)</b>	271	<b>Ruumenseulan esiseulojen pinta-ala (dm2)</b>		<b>Siemensseulaston kokonaisala (dm2)</b>	219
<b>Sähköinen seulaston säätö</b>	V	<b>Viljasäiliön tilavuus (m3)</b>	12,5 (17,1)	<b>Viljasäiliön tyhjennysnopeus (l/s)</b>	140 (210)
<b>Tyhjennysruuvien korkeus (m)</b>	4,25 (4,55 tai 4,86)	<b>Tyhjennysruuvien pituus *=ulottuvuus keskilinjasta (m)</b>	7,6 (9,2 tai 10,6)	<b>Ajovoimansiirron nopeusalue (km/h)</b>	0-30 (0-40)
<b>Vetävä taka-akseli</b>	L	<b>Tasauspyörästön lukko</b>	V	<b>Ohjaamomelu (dB(A))</b>	74
<b>Ilmastointi A=automaatti- Ilmastointi</b>	V(A)	<b>Puintisäätöjen tallennus muistipaikolle, lukumäärä (kpl)</b>	(rajaton)	<b>Satomittaus K=satokartoitus</b>	K
<b>Paino vakiovarustein polttoainesäiliöt täynnä (kg)</b>	27400	<b>Polttoainesäiliön tilavuus (l)</b>	1000 (1250)	<b>AdBlue- säiliön tilavuus (l)</b>	180

<b>Suurin korkeus *=säiliön kannet avattuna (m)</b>	4	<b>Leveys kuljetus- asennossa vakiorenkailla (m)</b>	329	<b>Maavara (cm)</b>	
<b>Rengaskoko edessä vakiona tai tejojen leveys (cm)</b>	26" 660mm	<b>Rengaskoko takana vakiona</b>	520/80R26	<b>Edessä suurin vaihtoehto tai suurin telaleveys (cm)</b>	36" 914mm
<b>Takana suurin vaihtoehto</b>	750/65R26	<b>Lisätietoja:</b>			