



## Fendt Ideal 9 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 938511

Merkki	Fendt	Valmistusmaa	ITA	Hinta ovh vakiovarustein sis.alv 11/2023	938511
Koneistotyyppi: K=kohlin H=hybridi R=rumpu	R	Puintikoneiston leveys kelalla, ei koske rumpupuimuria		Moottorimerkki	MAN
Moottorimalli	D3876	Teho(kW) ISO *=suurin moottoriteho	483	Iskutilavuus/sylinterit T=turbo I=välijäähdytys	15,2/6 TI
Päästöluokka stage EU SCR, EGR DPF, DOC	5 SCR+EGR+DPF	Leikkuuleveys vakiopöydällä (cm)	1220	Vaihtoehtoiset leikkuuleveydet (cm)	1070-1220
Korkeusasetuksen muistipaikat leikkuu/päiste (kpl)	3/2	Leikkuukorkeus-automatiikka	V	Leikkupöydän kallistus-automatiikka	V
Terälaitteen kärkien etäisyys syöttöruummun harjoista (cm)		Leikkupöydän pituuden säätö, säätöalue (cm)		Kaatokelan käyttö S=sähköinen H=hydraulinen M=mekaaninen	H
Kaatokelan adaptiivinen nopeussäätö	V	Puintikoneiston pääkelan halkaisija ja varstojen lukumäärä (cm/kpl)		Pääkelan varstasillan Pinta-ala (dm2)	
Esipuintikela		Jälkipuintikeloja olkikelan lisäksi (kpl)		Varstasillojen yhteisala (dm2)	
Puintivälin säätö M=mek S=sähköisesti ohjattu	S	Kohlinten lukumäärä (kpl)		Kohlintilan leveys x kohlmien pituus (cm)	
Valmistajan ilmoittama kohlinala (dm2)		Olkiravistelija kohlintilassa		Rajaisten tarkkailu N=näytöllä L=luukku K=kamera	N
Hybridipuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)		Hybridipuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)		Hybridipuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	
Roottoripuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)	2kpl, 60, 484	Roottoripuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)	406	Roottoripuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	280-1160
Ruumenseulan Pinta-ala (dm2)	298	Ruumenseulan esiseulojen pinta-ala (dm2)		Siemensseulaston kokonaisala (dm2)	242
Sähköinen seulaston säätö	V	Viljasäiliön tilavuus (m3)	17,1	Viljasäiliön tyhjennysnopeus (l/s)	210
Tyhjennysruuvien korkeus (m)	4,55 (4,25 tai 4,86)	Tyhjennysruuvien pituus *=ulottuvuus keskilinjasta (m)	9,2 (7,6 tai 10,6)	Ajovoimansiirron nopeusalue (km/h)	0-30 (0-40)
Vetävä taka-akseli	L	Tasauspyörästön lukko	V	Ohjaamomelu (dB(A))	74
Ilmastointi A=automaatti-Ilmastointi	A	Puintisäätöjen tallennus muistipaikolle, lukumäärä (kpl)	V	Satomittaus K=satokartoitus	K
Paino vakiovarustein polttoainesäiliöt täynnä (kg)	27585	Polttoainesäiliön tilavuus (l)	1250 (1000, 1500)	AdBlue- säiliön tilavuus (l)	180

<b>Suurin korkeus *=säiliön kannet avattuna (m)</b>	4	<b>Leveys kuljetus- asennossa vakiorenkailla (m)</b>	3,49	<b>Maavara (cm)</b>	
<b>Rengaskoko edessä vakiona tai tejojen leveys (cm)</b>	800/70R32	<b>Rengaskoko takana vakiona</b>	620/70R26	<b>Edessä suurin vaihtoehto tai suurin telaleveys (cm)</b>	1000/55R32
<b>Takana suurin vaihtoehto</b>	750/65R26	<b>Lisätietoja:</b>			