



John Deere X9 1000 2023

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 1142098

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	USA	Hinta ovh vakiovarustein sis.alv 11/2023	1142098
Koneistotyyppi: K=kohlin H=hybridi R=rumpu	R	Puintikoneiston leveys kelalla, ei koske rumpupuimuria		Moottorimerkki	John Deere
Moottorimalli	6135	Teho(kW) ISO *=suurin moottoriteho	470	Iskutilavuus/sylinterit T=turbo I=välijäähdytys	13,5/6 TI
Päästöluokka stage EU SCR, EGR DPF, DOC	5 SCR+EGR+DPF	Leikkuuleveys vakiopöydällä (cm)	1219	Vaihtoehtoiset leikkuuleveydet (cm)	915-1520
Korkeusasetuksen muistipaikat leikkuu/päiste (kpl)	2/1	Leikkuukorkeus- automaatiikka	V	Leikkupöydän kallistus- automaatiikka	V
Terälaitteen kärkien etäisyys syöttöruumun harjoista (cm)		Leikkuupöydän pituuden säätö, säätöalue (cm)	L 49-120	Kaatokelan käyttö S=sähköinen H=hydraulinen M=mekaaninen	H
Kaatokelan adaptiivinen nopeussäätö	V	Puintikoneiston pääkelan halkaisija ja varstojen lukumäärä (cm/kpl)		Pääkelan varstasillan Pinta- ala (dm2)	
Esipuintikela		Jälkipuintikeloja olkikelan lisäksi (kpl)		Varstasiltojen yhteisala (dm2)	
Puintivälin säätö M=mek S=sähköisesti ohjattu		Kohlinten lukumäärä (kpl)		Kohlintilan leveys x kohlimien pituus (cm)	
Valmistajan ilmoittama kohlinala (dm2)		Olkiravistelija kohlintilassa		Rajaisten tarkkailu N=näytöllä L=luukku K=kamera	
Hybridipuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)		Hybridipuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)		Hybridipuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	
Roottoripuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)	2kpl, 61, 351	Roottoripuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)	265	Roottoripuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	300-1300
Ruumenseulan Pinta-ala (dm2)	310	Ruumenseulan esiseulojen pinta-ala (dm2)	100	Siemensseulaston kokonaisala (dm2)	290
Sähköinen seulaston säätö	V	Viljasäiliön tilavuus (m3)	14.8	Viljasäiliön tyhjennys- nopeus (l/s)	162
Tyhjennysruuvien korkeus (m)	4.4	Tyhjennysruuvien pituus *= ulottuvuus keskilinjasta (m)	7,9 (8,7 tai 9,4)	Ajovoimansiirron nopeusalue (km/h)	0-40
Vetävä taka-akseli	L	Tasauspyörästön lukko	V	Ohjaamomelu (dB(A))	72.8
Ilmastointi A=automaatti- Ilmastointi	V(A)	Puintisäätöjen tallennus muistipaikolle, lukumäärä (kpl)		Satomittaus K=satokartoitus	K
Paino vakiovarustein polttoainesäiliöt täynnä (kg)	26500	Polttoainesäiliön tilavuus (l)	1250	AdBlue- säiliön tilavuus (l)	83

Suurin korkeus *=säiliön
kannet avattuna (m)

Leveys kuljetus- asennossa
vakiorenkailla (m)

400

Maavara (cm)

Rengaskoko edessä vakiona
tai tejojen leveys (cm)

VF900/60R38 /
609mm

Rengaskoko takana vakiona

750/65R26

Edessä suurin vaihtoehto tai
suurin telaleveys (cm)

1250/50R32 /
922mm

Takana suurin vaihtoehto

750/65R26

Lisätietoja: