



Massey Ferguson Activa 7343 MCS 2022

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€)

Merkki	Massey Ferguson	Valmistusmaa	ITA	Hinta ovh vakiovarustein sis.alv 11/2022	265536
Koneistotyyppi: K=kohlin H=hybridi R=rumpu	K	Puintikoneiston leveys kelalla, ei koske rumpupuimuria	134	Moottorimerkki	AgcoPower
Moottorimalli		Teho(kW) ISO *=suurin moottoriteho	166	Iskutilavuus/sylinterit T=turbo I=välijäähdytys	7,4/6 TI
Päästöluokka stage EU SCR, EGR DPF, DOC	5 SCR+DOC+SC	Leikkuuleveys vakiopöydällä (cm)	600	Vaihtoehtoiset leikkuuleveydet (cm)	480-760
Korkeusasetuksen muistipaikat leikkuu/päiste (kpl)	1/1	Leikkuukorkeus-automatiikka	V	Leikkupöydän kallistus-automatiikka	L
Terälaitteen kärkien etäisyys syöttöruummun harjoista (cm)		Leikkupöydän pituuden säätö, säätöalue (cm)		Kaatokelan käyttö S=sähköinen H=hydraulinen M=mekaaninen	H
Kaatokelan adaptiivinen nopeussäätö	Ei	Puintikoneiston pääkelan halkaisija ja varstojen lukumäärä (cm/kpl)	60/8	Pääkelan varstasillan pinta-ala (dm2)	99
Esipuintikela	Ei	Jälkipuintikeloja olkikelan lisäksi (kpl)	1	Varstasillojen yhteisala (dm2)	99 + 99
Puintivälin säätö M=mek S=sähköisesti ohjattu	S	Kohlinten lukumäärä (kpl)	5	Kohlintilan leveys x kohlmien pituus (cm)	130x430
Valmistajan ilmoittama kohlinala (dm2)	573	Olkiravistelijä kohlintilassa	Ei	Rajaisten tarkkailu N=näytöllä L=luukku K=kamera	N
Hybridipuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)		Hybridipuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)		Hybridipuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	
Roottoripuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)		Roottoripuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)		Roottoripuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	
Ruumenseulan pinta-ala (dm2)	263	Ruumenseulan esiseulojen pinta-ala (dm2)		Siemensseulaston kokonaisala (dm2)	204
Sähköinen seulaston säätö	L	Viljasäiliön tilavuus (m3)	5,2	Viljasäiliön tyhjennysnopeus (l/s)	72
Tyhjennysruuvien korkeus (m)	4.2	Tyhjennysruuvien pituus *=ulottuvuus keskilinjasta (m)	5	Ajovoimansiirron nopeusalue (km/h)	0-25
Vetävä taka-akseli	L	Tasauspyörästön lukko	Ei	Ohjaamomelu (dB(A))	79
Ilmastointi A=automaatti-Ilmastointi	V	Puintisäätöjen tallennus muistipaikolle, lukumäärä (kpl)	ei	Satomittaus K=satokartoitus	L
Paino vakiovarustein polttoainesäiliöt täynnä (kg)	12600	Polttoainesäiliön tilavuus (l)	450	AdBlue- säiliön tilavuus (l)	80

Suurin korkeus *=säiliön kannet avattuna (m)	4	Leveys kuljetus- asennossa vakiorenkailla (m)	3,20	Maavara (cm)	
Rengaskoko edessä vakiona tai tejojen leveys (cm)	620/75R30	Rengaskoko takana vakiona	400/70R20	Edessä suurin vaihtoehto tai suurin telaleveys (cm)	800/65R32
Takana suurin vaihtoehto	460/70R24	Lisätietoja:			