



## Massey Ferguson Activa 7343 2022

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€)

<b>Merkki</b>	Massey Ferguson	<b>Valmistusmaa</b>	ITA	<b>Hinta ovh vakiovarustein sis.alv 11/2022</b>	253930
<b>Koneistotyyppi: K=kohlin H=hybridi R=rumpu</b>	K	<b>Puintikoneiston leveys kelalla, ei koske rumpupuimuria</b>	134	<b>Moottorimerkki</b>	AgcoPower
<b>Moottorimalli</b>		<b>Teho(kW) ISO *=suurin moottoriteho</b>	166	<b>Iskutilavuus/sylinterit T=turbo I=välijäähdytys</b>	7,4/6 TI
<b>Päästöluokka stage EU SCR, EGR DPF, DOC</b>	5 SCR+DOC+SC	<b>Leikkuuleveys vakiopöydällä (cm)</b>	600	<b>Vaihtoehtoiset leikkuuleveydet (cm)</b>	480-760
<b>Korkeusasetuksen muistipaikat leikkuu/päiste (kpl)</b>	1/1	<b>Leikkuukorkeus-automatiikka</b>	V	<b>Leikkupöydän kallistus-automatiikka</b>	L
<b>Terälaitteen kärkien etäisyys syöttöruummun harjoista (cm)</b>		<b>Leikkuupöydän pituuden säätö, säätöalue (cm)</b>		<b>Kaatokelan käyttö S=sähköinen H=hydraulinen M=mekaaninen</b>	H
<b>Kaatokelan adaptiivinen nopeussäätö</b>	Ei	<b>Puintikoneiston pääkelan halkaisija ja varstojen lukumäärä (cm/kpl)</b>	60/8	<b>Pääkelan varstasillan pinta-ala (dm2)</b>	99
<b>Esipuintikela</b>	Ei	<b>Jälkipuintikeloja olkikelan lisäksi (kpl)</b>	Ei	<b>Varstasillojen yhteisala (dm2)</b>	99
<b>Puintivälin säätö M=mek S=sähköisesti ohjattu</b>	S	<b>Kohlinten lukumäärä (kpl)</b>	5	<b>Kohlintilan leveys x kohlmien pituus (cm)</b>	130x430
<b>Valmistajan ilmoittama kohlinala (dm2)</b>	573	<b>Olkiravistelija kohlintilassa</b>	Ei	<b>Rajaisten tarkkailu N=näytöllä L=luukku K=kamera</b>	N
<b>Hybridipuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)</b>		<b>Hybridipuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)</b>		<b>Hybridipuimurin roottoreiden nopeus (r/min)</b>	
<b>Roottoripuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)</b>		<b>Roottoripuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)</b>		<b>Roottoripuimurin roottoreiden nopeus (r/min)</b>	
<b>Ruumenseulan pinta-ala (dm2)</b>	263	<b>Ruumenseulan esiseulojen pinta-ala (dm2)</b>		<b>Siemensseulaston kokonaisala (dm2)</b>	204
<b>Sähköinen seulaston säätö</b>	L	<b>Viljasäiliön tilavuus (m3)</b>	5,2	<b>Viljasäiliön tyhjennysnopeus (l/s)</b>	72
<b>Tyhjennysruuvien korkeus (m)</b>	4.2	<b>Tyhjennysruuvien pituus *=ulottuvuus keskilinjasta (m)</b>	5	<b>Ajovoimansiirron nopeusalue (km/h)</b>	0-25
<b>Vetävä taka-akseli</b>	L	<b>Tasauspyörästön lukko</b>	Ei	<b>Ohjaamomelu (dB(A))</b>	79
<b>Ilmastointi A=automaatti-Ilmastointi</b>	V	<b>Puintisäätöjen tallennus muistipaikolle, lukumäärä (kpl)</b>	ei	<b>Satomittaus K=satokartoitus</b>	L
<b>Paino vakiovarustein polttoainesäiliöt täynnä (kg)</b>	11900	<b>Polttoainesäiliön tilavuus (l)</b>	450	<b>AdBlue- säiliön tilavuus (l)</b>	80

<b>Suurin korkeus *=säiliön kannet avattuna (m)</b>	4	<b>Leveys kuljetus- asennossa vakiorenkailla (m)</b>	3,20	<b>Maavara (cm)</b>	
<b>Rengaskoko edessä vakiona tai tejojen leveys (cm)</b>	620/75R30	<b>Rengaskoko takana vakiona</b>	400/70R20	<b>Edessä suurin vaihtoehto tai suurin telaleveys (cm)</b>	800/65R32
<b>Takana suurin vaihtoehto</b>	460/70R24	<b>Lisätietoja:</b>			