



Massey Ferguson Ideal 8T 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 829674

Merkki	Massey Ferguson	Valmistusmaa	ITA	Hinta ovh vakiovarustein sis.alv 11/2023	829674
Koneistotyyppi: K=kohlin H=hybridi R=rumpu	R	Puintikoneiston leveys kelalla, ei koske rumpupuimuria		Moottorimerkki	MAN
Moottorimalli	D2676LE145	Teho(kW) ISO *=suurin moottoriteho	401	Iskutilavuus/sylinterit T=turbo I=välijäähdytys	12,4/6 TI
Päästöluokka stage EU SCR, EGR DPF, DOC	5 EGR, SCR, DOC, DPF	Leikkuuleveys vakiopöydällä (cm)	1070	Vaihtoehtoiset leikkuuleveydet (cm)	920-1220
Korkeusasetuksen muistipaikat leikkuu/päiste (kpl)	2/1	Leikkuukorkeus- automaatiikka	V	Leikkupöydän kallistus- automaatiikka	V
Terälaitteen kärkien etäisyys syöttöruummun harjoista (cm)		Leikkupöydän pituuden säätö, säätöalue (cm)		Kaatokelan käyttö S=sähköinen H=hydraulinen M=mekaaninen	H
Kaatokelan adaptiivinen nopeussäätö	V	Puintikoneiston pääkelan halkaisija ja varstojen lukumäärä (cm/kpl)		Pääkelan varstasillan Pinta-ala (dm2)	
Esipuintikela		Jälkipuintikeloja olkikelan lisäksi (kpl)		Varstasillojen yhteisala (dm2)	
Puintivälin säätö M=mek S=sähköisesti ohjattu		Kohlinten lukumäärä (kpl)		Kohlintilan leveys x kohlmien pituus (cm)	
Valmistajan ilmoittama kohlinala (dm2)		Olkiravistelijä kohlintilassa		Rajaisten tarkkailu N=näytöllä L=luukku K=kamera	N
Hybridipuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)		Hybridipuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)		Hybridipuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	
Roottoripuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)	2 kpl, 60, 484	Roottoripuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)	358	Roottoripuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	280-810
Ruumenseulan Pinta-ala (dm2)	271	Ruumenseulan esiseulojen pinta-ala (dm2)		Siemenseulaston kokonaisala (dm2)	219
Sähköinen seulaston säätö	V	Viljasäiliön tilavuus (m3)	12.5	Viljasäiliön tyhjennysnopeus (l/s)	140
Tyhjennysruuvien korkeus (m)	4.4	Tyhjennysruuvien pituus *=ulottuvuus keskilinjasta (m)	9.15	Ajovoimansiirron nopeusalue (km/h)	0-40
Vetävä taka-akseli	L	Tasauspyörästön lukko	V	Ohjaamomelu (dB(A))	73
Ilmastointi A=automaatti- Ilmastointi	V(A)	Puintisäätöjen tallennus muistipaikolle, lukumäärä (kpl)	10	Satomittaus K=satokartoitus	K
Paino vakiovarustein polttoainesäiliöt täynnä (kg)	24000	Polttoainesäiliön tilavuus (l)	1250	AdBlue- säiliön tilavuus (l)	180

Suurin korkeus *=säiliön kannet avattuna (m)	4 *4,68	Leveys kuljetus- asennossa vakiorenkailla (m)		Maavara (cm)	
Rengaskoko edessä vakiona tai tejojen leveys (cm)	30"	Rengaskoko takana vakiona	600/70R26	Edessä suurin vaihtoehto tai suurin telaleveys (cm)	36"
Takana suurin vaihtoehto	710/60R30	Lisätietoja:			