



New Holland CH7.70 2023

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 394000

Merkki	New Holland	Valmistusmaa	POL	Hinta ovh vakiovarustein sis.alv 11/2023	394000
Koneistotyyppi: K=kohlin H=hybridi R=rumpu	H	Puintikoneiston leveys kelalla, ei koske rumpupuimuria	156	Moottorimerkki	FPT
Moottorimalli	CURSOR	Teho(kW) ISO *=suurin moottoriteho	275*	Iskutilavuus/sylinterit T=turbo I=väljäähdytys	8,7/6 TI
Päästöluokka stage EU SCR, EGR DPF, DOC	5 DOC+SCR-F	Leikkuuleveys vakiopöydällä (cm)	732	Vaihtoehtoiset leikkuuleveydet (cm)	915
Korkeusasetuksen muistipaikat leikkuu/päiste (kpl)	2/1	Leikkuukorkeus- automaatiikka	V	Leikkupöydän kallistus- automaatiikka	V
Terälaitteen kärkien etäisyys syöttöruumun harjoista (cm)	55	Leikkupöydän pituuden säätö, säätöalue (cm)	Ei	Kaatokelan käyttö S=sähköinen H=hydraulinen M=mekaaninen	H
Kaatokelan adaptiivinen nopeussäätö	V	Puintikoneiston pääkelan halkaisija ja varstojen lukumäärä (cm/kpl)	60/8	Pääkelan varstasillan Pinta- ala (dm2)	104
Esipuintikela	Ei	Jälkipuintikeloja olkikelan lisäksi (kpl)		Varstasilojen yhteisala (dm2)	104
Puintivälin säätö M=mek S=sähköisesti ohjattu	S	Kohlinten lukumäärä (kpl)		Kohlintilan leveys x kohlimien pituus (cm)	
Valmistajan ilmoittama kohlinala (dm2)		Olkiravistelijä kohlintilassa		Rajaisten tarkkailu N=näytöllä L=luukku K=kamera	N
Hybridipuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)	2/54,2/345	Hybridipuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)	290	Hybridipuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	400/700
Roottoripuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)		Roottoripuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)		Roottoripuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	
Ruumenseulan Pinta-ala (dm2)	207	Ruumenseulan esiseulojen pinta-ala (dm2)	68	Siemensseulaston kokonaisala (dm2)	206
Sähköinen seulaston säätö	V	Viljasäiliön tilavuus (m3)	9,3	Viljasäiliön tyhjennys- nopeus (l/s)	100
Tyhjennysruuvien korkeus (m)	4,2	Tyhjennysruuvien pituus *= ulottuvuus keskilinjasta (m)	*6,2	Ajovoimansiirron nopeusalue (km/h)	0-30
Vetävä taka-akseli	L	Tasauspyörästön lukko	V	Ohjaamomelu (dB(A))	74
Ilmastointi A=automaatti- Ilmastointi	V(A)	Puintisäätöjen tallennus muistipaikalle, lukumäärä (kpl)	V	Satomittaus K=satokartoitus	L
Paino vakiovarustein polttoainesäiliöt täynnä (kg)	14400	Polttoainesäiliön tilavuus (l)	670	AdBlue- säiliön tilavuus (l)	110

Suurin korkeus *=säiliön kannet avattuna (m)	*5,00	Leveys kuljetus- asennossa vakiorengailla (m)	3,70	Maavara (cm)	55
Rengaskoko edessä vakiona tai tejojen leveys (cm)	900/60R32	Rengaskoko takana vakiona	500/85R24	Edessä suurin vaihtoehto tai suurin telaleveys (cm)	
Takana suurin vaihtoehto		Lisätietoja:			