



## New Holland CR7.80 2022

Ohjehinta sis.alv 24 % (€)

Merkki	New Holland	Valmistusmaa	BEL	Hinta ovh vakiovarustein sis.alv 11/2022	
Koneistotyyppi: K=kohlin H=hybridi R=rumpu	R	Puintikoneiston leveys kelalla, ei koske rumpupuumuria	156	Moottorimerkki	FPT
Moottorimalli	CURSOR	Teho(kW) ISO *=suurin moottoriteho	275*	Iskutilavuus/sylinterit T=turbo I=väljäähdytys	8,7/6 TI
Päästöluokka stage EU SCR, EGR DPF, DOC	5 DOC+SCR-F	Leikkuuleveys vakiopöydällä (cm)	732	Vaihtoehtoiset leikkuuleveydet (cm)	915
Korkeusasetuksen muistipaikat leikkuu/päiste (kpl)	2/1	Leikkuukorkeus-automatiikka	V	Leikkupöydän kallistus-automatiikka	V
Terälaitteen kärkien etäisyys syöttörummun harjoista (cm)	55	Leikkuupöydän pituuden säätö, säätöalue (cm)	Ei	Kaatokelan käyttö S=sähköinen H=hydraulinen M=mekaaninen	H
Kaatokelan adaptiivinen nopeussäätö	V	Puintikoneiston pääkelan halkaisija ja varstojen lukumäärä (cm/kpl)		Pääkelan varstasillan pinta-ala (dm2)	
Esipuintikela		Jälkipuintikeloja olkikelan lisäksi (kpl)		Varstasillojen yhteisala (dm2)	
Puintivälin säätö M=mek S=sähköisesti ohjattu	S	Kohlinten lukumäärä (kpl)		Kohlintilan leveys x kohlmien pituus (cm)	
Valmistajan ilmoittama kohlinala (dm2)		Olkiravistelijä kohlintilassa		Rajaisten tarkkailu N=näytöllä L=luukku K=kamera	N
Hybridipuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)		Hybridipuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)		Hybridipuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	
Roottoripuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)	2/43,2/263,8	Roottoripuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)	243	Roottoripuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	439-1868
Ruumenseulan pinta-ala (dm2)	210	Ruumenseulan esiseulojen pinta-ala (dm2)	119	Siemenseulaston kokonaisala (dm2)	191
Sähköinen seulaston säätö	V	Viljasäiliön tilavuus (m3)	9,5	Viljasäiliön tyhjennysnopeus (l/s)	126
Tyhjennysruuvien korkeus (m)	4,42	Tyhjennysruuvien pituus *=ulottuvuus keskilinjasta (m)	*6,0	Ajovoimansiirron nopeusalue (km/h)	0-30
Vetävä taka-akseli	L	Tasauspyörästön lukko	V	Ohjaamomelu (dB(A))	73
Ilmastointi A=automaatti-Ilmastointi	A	Puintisäätöjen tallennus muistipaikolle, lukumäärä (kpl)	V	Satomittaus K=satokartoitus	L
Paino vakiovarustein polttoainesäiliöt täynnä (kg)	16500	Polttoainesäiliön tilavuus (l)	750	AdBlue- säiliön tilavuus (l)	120

<b>Suurin korkeus *=säiliön kannet avattuna (m)</b>	*5,00	<b>Leveys kuljetus- asennossa vakiorenkailla (m)</b>	3,60	<b>Maavara (cm)</b>	55
<b>Rengaskoko edessä vakiona tai tejojen leveys (cm)</b>	900/60R32	<b>Rengaskoko takana vakiona</b>	600/65R28	<b>Edessä suurin vaihtoehto tai suurin telaleveys (cm)</b>	900/60R38
<b>Takana suurin vaihtoehto</b>	620/70R30	<b>Lisätietoja:</b>			