



New Holland CR8.90 2023

Ohjehinta sis.alv 24 % (€)

Merkki	New Holland	Valmistusmaa	BEL	Hinta ovh vakiovarustein sis.alv 11/2023	
Koneistotyyppi: K=kohlin H=hybridi R=rumpu	R	Puintikoneiston leveys kelalla, ei koske rumpupuimuria	156	Moottorimerkki	FPT
Moottorimalli	CURSOR	Teho(kW) ISO *=suurin moottoriteho	400*	Iskutilavuus/sylinterit T=turbo I=välijäähdytys	12,9/6 TI
Päästöluokka stage EU SCR, EGR DPF, DOC	5 DOC+SCR-F	Leikkuuleveys vakiopöydällä (cm)	732	Vaihtoehtoiset leikkuuleveydet (cm)	915
Korkeusasetuksen muistipaikat leikkuu/päiste (kpl)	2/1	Leikkuukorkeus- automaatiikka	V	Leikkupöydän kallistus- automaatiikka	V
Terälaitteen kärkien etäisyys syöttöruumun harjoista (cm)	55	Leikkuupöydän pituuden säätö, säätöalue (cm)	Ei	Kaatokelan käyttö S=sähköinen H=hydraulinen M=mekaaninen	H
Kaatokelan adaptiivinen nopeussäätö	V	Puintikoneiston pääkelan halkaisija ja varstojen lukumäärä (cm/kpl)		Pääkelan varstasillan Pinta- ala (dm2)	
Esipuintikela		Jälkipuintikeloja olkikelan lisäksi (kpl)		Varstasilojen yhteisala (dm2)	
Puintivälin säätö M=mek S=sähköisesti ohjattu	S	Kohlinten lukumäärä (kpl)		Kohlintilan leveys x kohlimien pituus (cm)	
Valmistajan ilmoittama kohlinala (dm2)		Olkiravistelija kohlintilassa		Rajaisten tarkkailu N=näytöllä L=luukku K=kamera	N
Hybridipuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)		Hybridipuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)		Hybridipuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	
Roottoripuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)	2/55,9/263,8	Roottoripuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)	306	Roottoripuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	439-1868
Ruumenseulan Pinta-ala (dm2)	252	Ruumenseulan esiseulojen pinta-ala (dm2)	142,4	Siemensseulaston kokonaisala (dm2)	228,4
Sähköinen seulaston säätö	V	Viljasäiliön tilavuus (m3)	12,5(14,5)	Viljasäiliön tyhjennys- nopeus (l/s)	126
Tyhjennysruuvien korkeus (m)	4,62	Tyhjennysruuvien pituus *= ulottuvuus keskilinjasta (m)	*6,14	Ajovoimansiirron nopeusalue (km/h)	0-30
Vetävä taka-akseli	L	Tasauspyörästön lukko	V	Ohjaamomelu (dB(A))	73
Ilmastointi A=automaatti- Ilmastointi	A	Puintisäätöjen tallennus muistipaikalle, lukumäärä (kpl)	V	Satomittaus K=satokartoitus	L
Paino vakiovarustein polttoainesäiliöt täynnä (kg)	18100	Polttoainesäiliön tilavuus (l)	750	AdBlue- säiliön tilavuus (l)	120

Suurin korkeus *=säiliön kannet avattuna (m)	*5,00	Leveys kuljetus- asennossa vakiorenkailla (m)	3,60	Maavara (cm)	55
Rengaskoko edessä vakiona tai tejojen leveys (cm)	900/60R32	Rengaskoko takana vakiona	600/65R28	Edessä suurin vaihtoehto tai suurin telaleveys (cm)	900/60R38
Takana suurin vaihtoehto	620/70R30	Lisätietoja:			