



## New Holland CX8.70 2023

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 442000

|                                                                          |             |                                                                           |           |                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------|
| Merkki                                                                   | New Holland | Valmistusmaa                                                              | BEL       | Hinta ovh vakiovarustein sis.alv 11/2023                       | 442000   |
| Koneistotyyppi: K=kohlin<br>H=hybridi R=rumpu                            | K           | Puintikoneiston leveys<br>kelalla, ei koske<br>rumpupuimuria              | 156       | Moottorimerkki                                                 | FPT      |
| Moottorimalli                                                            | CURSOR      | Teho(kW) ISO *=suurin<br>moottoriteho                                     | 275*      | Iskutilavuus/sylinterit<br>T=turbo I=väljäähdytys              | 8,7/6 TI |
| Päästöluokka stage EU SCR,<br>EGR DPF, DOC                               | 5 DOC+SCR-F | Leikkuuleveys vakiopöydällä<br>(cm)                                       | 732       | Vaihtoehtoiset<br>leikkuuleveydet (cm)                         | 915      |
| Korkeusasetuksen<br>muistipaikat leikkuu/päiste<br>(kpl)                 | 2/1         | Leikkuukorkeus-<br>automaatiikka                                          | V         | Leikkupöydän kallistus-<br>automaatiikka                       | V        |
| Terälaitteen kärkien etäisyys<br>syöttöruumun harjoista (cm)             | 55          | Leikkupöydän pituuden<br>säätö, säätöalue (cm)                            | Ei        | Kaatokelan käyttö<br>S=sähköinen H=hydraulinen<br>M=mekaaninen | H        |
| Kaatokelan adaptiivinen<br>nopeussäätö                                   | V           | Puintikoneiston pääkelan<br>halkaisija ja varstojen<br>lukumäärä (cm/kpl) | 60/8      | Pääkelan varstasillan Pinta-<br>ala (dm2)                      | 118      |
| Esipuintikela                                                            | Ei          | Jälkipuintikeloja olkikelan<br>lisäksi (kpl)                              | 2         | Varstasilojen yhteisala<br>(dm2)                               | 240      |
| Puintivälin säätö M=mek<br>S=sähköisesti ohjattu                         | S           | Kohlinten lukumäärä (kpl)                                                 | 6         | Kohlintilan leveys x<br>kohlimien pituus (cm)                  | 130x367  |
| Valmistajan ilmoittama<br>kohlinala (dm2)                                | 668         | Olkiravistelija kohlintilassa                                             | Ei        | Rajaisten tarkkailu<br>N=näytöllä L=luukku<br>K=kamera         | N        |
| Hybridipuimurin roottoreiden<br>lukumäärä, halkaisija ja<br>pituus (cm)  |             | Hybridipuimurin roottoreiden<br>erottelualue (dm2)                        |           | Hybridipuimurin roottoreiden<br>nopeus (r/min)                 |          |
| Roottoripuimurin<br>roottoreiden lukumäärä,<br>halkaisija ja pituus (cm) |             | Roottoripuimurin<br>roottoreiden erottelualue<br>(dm2)                    |           | Roottoripuimurin<br>roottoreiden nopeus (r/min)                |          |
| Ruumenseulan Pinta-ala<br>(dm2)                                          | 252         | Ruumenseulan esiseulojen<br>pinta-ala (dm2)                               | 142,4     | Siemenseulaston<br>kokonaisala (dm2)                           | 228,4    |
| Sähköinen seulaston säätö                                                | V           | Viljasäiliön tilavuus (m3)                                                | 9,5(11,5) | Viljasäiliön tyhjennys-<br>nopeus (l/s)                        | 126      |
| Tyhjennysruuvien korkeus (m)                                             | 4,62        | Tyhjennysruuvien pituus *=<br>ulottuvuus keskilinjasta (m)                | *6,14     | Ajovoimansiirron nopeusalue<br>(km/h)                          | 0-30     |
| Vetävä taka-akseli                                                       | L           | Tasauspyörästön lukko                                                     | V         | Ohjaamomelu (dB(A))                                            | 73       |
| Ilmastointi A=automaatti-<br>ilmastointi                                 | A           | Puintisäätöjen tallennus<br>muistipaikalle, lukumäärä<br>(kpl)            | V         | Satomittaus K=satokartoitus                                    | L        |
| Paino vakiovarustein<br>polttoainesäiliöt täynnä (kg)                    | 17000       | Polttoainesäiliön tilavuus (l)                                            | 750       | AdBlue- säiliön tilavuus (l)                                   | 120      |

|                                                   |           |                                               |           |                                                     |           |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| Suurin korkeus *=säiliön kannet avattuna (m)      | *5,00     | Leveys kuljetus- asennossa vakiorenkailla (m) | 3,85      | Maavara (cm)                                        | 55        |
| Rengaskoko edessä vakiona tai tejojen leveys (cm) | 900/60R32 | Rengaskoko takana vakiona                     | 600/65R28 | Edessä suurin vaihtoehto tai suurin telaleveys (cm) | 900/60R38 |
| Takana suurin vaihtoehto                          | 620/70R30 | Lisätietoja:                                  |           |                                                     |           |