



New Holland CX8.90 2023

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 470000

Merkki	New Holland	Valmistusmaa	BEL	Hinta ovh vakiovarustein sis.alv 11/2023	470000
Koneistotyyppi: K=kohlin H=hybridi R=rumpu	K	Puintikoneiston leveys kelalla, ei koske rumpupuimuria	156	Moottorimerkki	FPT
Moottorimalli	CURSOR	Teho(kW) ISO *=suurin moottoriteho	338*	Iskutilavuus/sylinterit T=turbo I=väljäähdytys	8,7/6 TI
Päästöluokka stage EU SCR, EGR DPF, DOC	5 DOC+SCR-F	Leikkuuleveys vakiopöydällä (cm)	732	Vaihtoehtoiset leikkuuleveydet (cm)	915
Korkeusasetuksen muistipaikat leikkuu/päiste (kpl)	2/1	Leikkuukorkeus- automaatiikka	V	Leikkupöydän kallistus- automaatiikka	V
Terälaitteen kärkien etäisyys syöttöruumun harjoista (cm)	55	Leikkupöydän pituuden säätö, säätöalue (cm)	Ei	Kaatokelan käyttö S=sähköinen H=hydraulinen M=mekaaninen	H
Kaatokelan adaptiivinen nopeussäätö	V	Puintikoneiston pääkelan halkaisija ja varstojen lukumäärä (cm/kpl)	60/8	Pääkelan varstasillan Pinta- ala (dm2)	118
Esipuintikela	Ei	Jälkipuintikeloja olkikelan lisäksi (kpl)	2	Varstasilojen yhteisala (dm2)	240
Puintivälin säätö M=mek S=sähköisesti ohjattu	S	Kohlinten lukumäärä (kpl)	6	Kohlintilan leveys x kohlimien pituus (cm)	130x367
Valmistajan ilmoittama kohlinala (dm2)	668	Olkiravistelijä kohlintilassa	Ei	Rajaisten tarkkailu N=näytöllä L=luukku K=kamera	N
Hybridipuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)		Hybridipuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)		Hybridipuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	
Roottoripuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)		Roottoripuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)		Roottoripuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	
Ruumenseulan Pinta-ala (dm2)	252	Ruumenseulan esiseulojen pinta-ala (dm2)	142,4	Siemenseulaston kokonaisala (dm2)	228,4
Sähköinen seulaston säätö	V	Viljasäiliön tilavuus (m3)	12,5	Viljasäiliön tyhjennys- nopeus (l/s)	126
Tyhjennysruuvien korkeus (m)	4,62	Tyhjennysruuvien pituus *= ulottuvuus keskilinjasta (m)	*6,14	Ajovoimansiirron nopeusalue (km/h)	0-30
Vetävä taka-akseli	L	Tasauspyörästön lukko	V	Ohjaamomelu (dB(A))	73
Ilmastointi A=automaatti- Ilmastointi	A	Puintisäätöjen tallennus muistipaikalle, lukumäärä (kpl)	V	Satomittaus K=satokartoitus	L
Paino vakiovarustein polttoainesäiliöt täynnä (kg)	17000	Polttoainesäiliön tilavuus (l)	1000	AdBlue- säiliön tilavuus (l)	120

Suurin korkeus *=säiliön kannet avattuna (m)	*5,00	Leveys kuljetus- asennossa vakiorenkailla (m)	3,85	Maavara (cm)	55
Rengaskoko edessä vakiona tai tejojen leveys (cm)	900/60R32	Rengaskoko takana vakiona	600/65R28	Edessä suurin vaihtoehto tai suurin telaleveys (cm)	900/60R38
Takana suurin vaihtoehto	620/70R30	Lisätietoja:			