



New Holland TC4.90 RS 2023

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 220000

Merkki	New Holland	Valmistusmaa	POL	Hinta ovh vakiovarustein sis.alv 11/2023	220000
Koneistotyyppi: K=kohlin H=hybridi R=rumpu	K	Puintikoneiston leveys kelalla, ei koske rumpupuimuria	104	Moottorimerkki	FPT
Moottorimalli	NEF	Teho(kW) ISO *=suurin moottoriteho	125*	Iskutilavuus/sylinterit T=turbo I=väljäähdytys	4,485/4 TI
Päästöluokka stage EU SCR, EGR DPF, DOC	5 DOC+SCR-F	Leikkuuleveys vakiopöydällä (cm)	396	Vaihtoehtoiset leikkuuleveydet (cm)	457
Korkeusasetuksen muistipaikat leikkuu/päiste (kpl)	2/1	Leikkuukorkeus- automaatiikka	V	Leikkupöydän kallistus- automaatiikka	Ei
Terälaitteen kärkien etäisyys syöttöruumun harjoista (cm)	55	Leikkuupöydän pituuden säätö, säätöalue (cm)	Ei	Kaatokelan käyttö S=sähköinen H=hydraulinen M=mekaaninen	S
Kaatokelan adaptiivinen nopeussäätö	V	Puintikoneiston pääkelan halkaisija ja varstojen lukumäärä (cm/kpl)	60/8	Pääkelan varstasillan Pinta- ala (dm2)	62
Esipuintikela	Ei	Jälkipuintikeloja olkikelan lisäksi (kpl)	1	Varstasilojen yhteisala (dm2)	127
Puintivälin säätö M=mek S=sähköisesti ohjattu	S	Kohlinten lukumäärä (kpl)	4	Kohlintilan leveys x kohlimien pituus (cm)	104x330
Valmistajan ilmoittama kohlinala (dm2)	350	Olkiravistelija kohlintilassa	Ei	Rajaisten tarkkailu N=näytöllä L=luukku K=kamera	N
Hybridipuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)		Hybridipuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)		Hybridipuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	
Roottoripuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)		Roottoripuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)		Roottoripuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	
Ruumenseulan Pinta-ala (dm2)	136	Ruumenseulan esiseulojen pinta-ala (dm2)	54	Siemensseulaston kokonaisala (dm2)	135
Sähköinen seulaston säätö	Ei	Viljasäiliön tilavuus (m3)	4,8	Viljasäiliön tyhjennys- nopeus (l/s)	60
Tyhjennysruuvien korkeus (m)	4,07	Tyhjennysruuvien pituus *= ulottuvuus keskilinjasta (m)	*4,22	Ajovoimansiirron nopeusalue (km/h)	0-30
Vetävä taka-akseli	L	Tasauspyörästön lukko	L	Ohjaamomelu (dB(A))	74
Ilmastointi A=automaatti- Ilmastointi	V(A)	Puintisäätöjen tallennus muistipaikalle, lukumäärä (kpl)	Ei	Satomittaus K=satokartoitus	L
Paino vakiovarustein polttoainesäiliöt täynnä (kg)	10000	Polttoainesäiliön tilavuus (l)	300	AdBlue- säiliön tilavuus (l)	70

Suurin korkeus *=säiliön kannet avattuna (m)	3,94	Leveys kuljetus- asennossa vakiorenkailla (m)	3,37	Maavara (cm)	55
Rengaskoko edessä vakiona tai tejojen leveys (cm)	800/65R32	Rengaskoko takana vakiona	400/70R20	Edessä suurin vaihtoehto tai suurin telaleveys (cm)	
Takana suurin vaihtoehto		Lisätietoja:			