



New Holland TC5.90 RS 2023

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 247000

Merkki	New Holland	Valmistusmaa	POL	Hinta ovh vakiovarustein sis.alv 11/2023	247000
Koneistotyyppi: K=kohlin H=hybridi R=rumpu	K	Puintikoneiston leveys kelalla, ei koske rumpupuimuria	130	Moottorimerkki	FPT
Moottorimalli	NEF	Teho(kW) ISO *=suurin moottoriteho	190*	Iskutilavuus/sylinterit T=turbo I=välijäähdytys	6,728/6 TI
Päästöluokka stage EU SCR, EGR DPF, DOC	5 DOC+SCR-F	Leikkuuleveys vakiopöydällä (cm)	457	Vaihtoehtoiset leikkuuleveydet (cm)	518/610
Korkeusasetuksen muistipaikat leikkuu/päiste (kpl)	2/1	Leikkuukorkeus- automaatiikka	V	Leikkupöydän kallistus- automaatiikka	L
Terälaitteen kärkien etäisyys syöttöruumun harjoista (cm)	55	Leikkuupöydän pituuden säätö, säätöalue (cm)	Ei	Kaatokelan käyttö S=sähköinen H=hydraulinen M=mekaaninen	S/H
Kaatokelan adaptiivinen nopeussäätö	V	Puintikoneiston pääkelan halkaisija ja varstojen lukumäärä (cm/kpl)	60/8	Pääkelan varstasillan Pinta- ala (dm2)	79
Esipuintikela	Ei	Jälkipuintikeloja olkikelan lisäksi (kpl)	1	Varstasilojen yhteisala (dm2)	162
Puintivälin säätö M=mek S=sähköisesti ohjattu	S	Kohlinten lukumäärä (kpl)	5	Kohlintilan leveys x kohlimien pituus (cm)	130x330
Valmistajan ilmoittama kohlinala (dm2)	470	Olkiravistelija kohlintilassa	Ei	Rajaisten tarkkailu N=näytöllä L=luukku K=kamera	N
Hybridipuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)		Hybridipuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)		Hybridipuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	
Roottoripuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)		Roottoripuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)		Roottoripuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	
Ruumenseulan Pinta-ala (dm2)	170	Ruumenseulan esiseulojen pinta-ala (dm2)	57	Siemensseulaston kokonaisala (dm2)	171
Sähköinen seulaston säätö	L	Viljasäiliön tilavuus (m3)	6,4	Viljasäiliön tyhjennys- nopeus (l/s)	60
Tyhjennysruuvien korkeus (m)	4,07	Tyhjennysruuvien pituus *= ulottuvuus keskilinjasta (m)	*4,08 (4,48)	Ajovoimansiirron nopeusalue (km/h)	0-30
Vetävä taka-akseli	L	Tasauspyörästön lukko	V	Ohjaamomelu (dB(A))	74
Ilmastointi A=automaatti- Ilmastointi	V(A)	Puintisäätöjen tallennus muistipaikolle, lukumäärä (kpl)	Ei	Satomittaus K=satokartoitus	L
Paino vakiovarustein polttoainesäiliöt täynnä (kg)	11500	Polttoainesäiliön tilavuus (l)	400	AdBlue- säiliön tilavuus (l)	70

Suurin korkeus *=säiliön kannet avattuna (m)	3,94	Leveys kuljetus- asennossa vakiorengailla (m)	3,63	Maavara (cm)	55
Rengaskoko edessä vakiona tai tejojen leveys (cm)	800/65R32	Rengaskoko takana vakiona	400/70R20	Edessä suurin vaihtoehto tai suurin telaleveys (cm)	
Takana suurin vaihtoehto		Lisätietoja:			