



## Sampo Rosenlew C24 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€)

| Merkki   | Sampo Rosenlew | Valmistusmaa  | FIN  | Hinta ovh vakiovarustein sis.alv 11/2023                    |           |
|--|----------------|---|------|---|-----------|
| Koneistotyyppi: K=kohlin<br>H=hybridi R=rumpu                      | H              | Puintikoneiston leveys kelalla, ei koske rumpupuimuria              | 134  | Moottorimerkki  | AgcoPower |
| Moottorimalli  | AWF            | Teho(kW) ISO *=suurin moottoriteho                                  | 220  | Iskutilavuus/sylinterit<br>T=turbo I=välijäähdytys          | 7,4/6 TI  |
| Päästöluokka stage EU SCR, EGR DPF, DOC                            | 5 SCR+DPF+DOC  | Leikkuuleveys vakiopöydällä (cm)                                    | 750  | Vaihtoehtoiset leikkuuleveydet (cm)                         | 630-900   |
| Korkeusasetuksen muistipaikat leikkuu/päiste (kpl)                 | 2              | Leikkuukorkeus-automatiikka   | L    | Leikkupöydän kallistus-automatiikka                         | L         |
| Terälaitteen kärkien etäisyys syöttöruumun harjoista (cm)          | 51             | Leikkupöydän pituuden säätö, säätöalue (cm)                         | Ei   | Kaatokelan käyttö<br>S=sähköinen H=hydraulinen M=mekaaninen | H         |
| Kaatokelan adaptiivinen nopeussäätö                                | V              | Puintikoneiston pääkelan halkaisija ja varstojen lukumäärä (cm/kpl) | 50/8 | Pääkelan varstasillan Pinta-ala (dm2)                       | 62        |
| Esipuintikela  | 1              | Jälkipuintikeloja olkikelan lisäksi (kpl)                           |      | Varstasiltojen yhteisala (dm2)                              | 41+62     |
| Puintivälin säätö M=mek S=sähköisesti ohjattu                      | S              | Kohlinten lukumäärä (kpl)   |      | Kohlintilan leveys x kohlmien pituus (cm)                   |           |
| Valmistajan ilmoittama kohlinala (dm2)                             |                | Olkiravistelijä kohlintilassa                                       |      | Rajaisten tarkkailu<br>N=näytöllä L=luukku K=kamera         | N         |
| Hybridipuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)  | 2/47/383       | Hybridipuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)                     | 310  | Hybridipuimurin roottoreiden nopeus (r/min)                 |           |
| Roottoripuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm) |                | Roottoripuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)                    |      | Roottoripuimurin roottoreiden nopeus (r/min)                |           |
| Ruumenseulan Pinta-ala (dm2)                                       | 270            | Ruumenseulan esiseulojen pinta-ala (dm2)                            |      | Siemenseulaston kokonaisala (dm2)                           | 180       |
| Sähköinen seulaston säätö  | L              | Viljasäiliön tilavuus (m3)  | 10,0 | Viljasäiliön tyhjennysnopeus (l/s)                          | 100       |
| Tyhjennysruuvien korkeus (m)                                       | 4,4            | Tyhjennysruuvien pituus *=ulottuvuus keskilinjasta (m)              | *5,7 | Ajovoimansiirron nopeusalue (km/h)                          | 0-25      |
| Vetävä taka-akseli   | L              | Tasauspyörästäön lukko  | Ei   | Ohjaamomelu (dB(A))   |           |
| Ilmastointi A=automaatti-Ilmastointi                               | V              | Puintisäätöjen tallennus muistipaikolle, lukumäärä (kpl)            | L    | Satomittaus K=satokartoitus                                 | L         |
| Paino vakiovarustein polttoainesäiliöt täynnä (kg)                 | 14700          | Polttoainesäiliön tilavuus (l)                                      | 450  | AdBlue- säiliön tilavuus (l)                                | 70        |

|  |           |  |           |  |            |
|--|-----------|--|-----------|--|------------|
| <b>Suurin korkeus *=säiliön kannet avattuna (m)</b>      | 4,8       | <b>Leveys kuljetus- asennossa vakiorenkailla (m)</b> |           | <b>Maavara (cm)</b>  | 45         |
| <b>Rengaskoko edessä vakiona tai tejojen leveys (cm)</b> | 800/65R32 | <b>Rengaskoko takana vakiona</b>                     | 500/70R24 | <b>Edessä suurin vaihtoehto tai suurin telaleveys (cm)</b> | 1050/50R32 |
| <b>Takana suurin vaihtoehto</b>                          | 520/60R28 | <b>Lisätietoja:</b>                                  |           |  |            |