



## Sampo Rosenlew C8 2022

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€)

Merkki	Sampo Rosenlew	Valmistusmaa	FIN	Hinta ovh vakiovarustein sis.alv 11/2022	
Koneistotyyppi: K=kohlin H=hybridi R=rumpu	K	Puintikoneiston leveys kelalla, ei koske rumpupuimuria	112	Moottorimerkki	AgcoPower
Moottorimalli	AWF	Teho(kW) ISO *=suurin moottoriteho	155	Iskutilavuus/sylinterit T=turbo I=välijäähdytys	6,6/6 TI
Päästöluokka stage EU SCR, EGR DPF, DOC	5 SCR+DPF+DOC	Leikkuuleveys vakiopöydällä (cm)	450	Vaihtoehtoiset leikkuuleveydet (cm)	420-510
Korkeusasetuksen muistipaikat leikkuu/päiste (kpl)	L	Leikkuukorkeus-automatiikka	L	Leikkupöydän kallistus-automatiikka	L
Terälaitteen kärkien etäisyys syöttöruummun harjoista (cm)	51	Leikkupöydän pituuden säätö, säätöalue (cm)	Ei	Kaatokelan käyttö S=sähköinen H=hydraulinen M=mekaaninen	H
Kaatokelan adaptiivinen nopeussäätö	V	Puintikoneiston pääkelan halkaisija ja varstojen lukumäärä (cm/kpl)	50/8	Pääkelan varstasillan pinta-ala (dm2)	51
Esipuintikela	1	Jälkipuintikeloja olkikelan lisäksi (kpl)	Ei	Varstasillojen yhteisala (dm2)	34+51
Puintivälin säätö M=mek S=sähköisesti ohjattu	S	Kohlinten lukumäärä (kpl)	5	Kohlintilan leveys x kohlmien pituus (cm)	112x375
Valmistajan ilmoittama kohlinala (dm2)	480	Olkiravistelijä kohlintilassa	L	Rajaisten tarkkailu N=näytöllä L=luukku K=kamera	N
Hybridipuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)		Hybridipuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)		Hybridipuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	
Roottoripuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm)		Roottoripuimurin roottoreiden erottelualue (dm2)		Roottoripuimurin roottoreiden nopeus (r/min)	
Ruumenseulan pinta-ala (dm2)	207	Ruumenseulan esiseulojen pinta-ala (dm2)		Siemensseulaston kokonaisala (dm2)	133
Sähköinen seulaston säätö	Ei	Viljasäiliön tilavuus (m3)	5,4	Viljasäiliön tyhjennysnopeus (l/s)	75
Tyhjennysruuvien korkeus (m)	4,0	Tyhjennysruuvien pituus *=ulottuvuus keskilinjasta (m)	0	Ajovoimansiirron nopeusalue (km/h)	0-25
Vetävä taka-akseli	L	Tasauspyörästön lukko	Ei	Ohjaamomelu (dB(A))	
Ilmastointi A=automaatti-Ilmastointi	V	Puintisäätöjen tallennus muistipaikolle, lukumäärä (kpl)	Ei	Satomittaus K=satokartoitus	L
Paino vakiovarustein polttoainesäiliöt täynnä (kg)	9000	Polttoainesäiliön tilavuus (l)	350	AdBlue- säiliön tilavuus (l)	35

<b>Suurin korkeus *=säiliön kannet avattuna (m)</b>	3,95 *-	<b>Leveys kuljetus- asennossa vakiorenkailla (m)</b>		<b>Maavara (cm)</b>	45
<b>Rengaskoko edessä vakiona tai tejojen leveys (cm)</b>	750/65R26	<b>Rengaskoko takana vakiona</b>	420/65R20	<b>Edessä suurin vaihtoehto tai suurin telaleveys (cm)</b>	800/55-30,5
<b>Takana suurin vaihtoehto</b>	550/45-22,5	<b>Lisätietoja:</b>			