



Sampo Rosenlew VERRATO 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€)

| Merkki | Sampo Rosenlew | Valmistusmaa | FIN | Hinta ovh vakiovarustein sis.alv 11/2023 | |
|--|----------------|---|------|---|-----------|
| Koneistotyyppi: K=kohlin H=hybridi R=rumpu | K | Puintikoneiston leveys kelalla, ei koske rumpupuimuria | 112 | Moottorimerkki | AgcoPower |
| Moottorimalli | AWF | Teho(kW) ISO *=suurin moottoriteho | 111 | Iskutilavuus/sylinterit T=turbo I=välijäähdytys | 4,9/4 TI |
| Päästöluokka stage EU SCR, EGR DPF, DOC | 5 SCR+DPF+DOC | Leikkuuleveys vakiopöydällä (cm) | 390 | Vaihtoehtoiset leikkuuleveydet (cm) | 390-420 |
| Korkeusasetuksen muistipaikat leikkuu/päiste (kpl) | Ei | Leikkuukorkeus-automatiikka | Ei | Leikkupöydän kallistus-automatiikka | Ei |
| Terälaitteen kärkien etäisyys syöttöruumun harjoista (cm) | 51 | Leikkupöydän pituuden säätö, säätöalue (cm) | Ei | Kaatokelan käyttö S=sähköinen H=hydraulinen M=mekaaninen | M |
| Kaatokelan adaptiivinen nopeussäätö | Ei | Puintikoneiston pääkelan halkaisija ja varstojen lukumäärä (cm/kpl) | 50/8 | Pääkelan varstasillan Pinta-ala (dm2) | 51 |
| Esipuintikela | Ei | Jälkipuintikeloja olkikelan lisäksi (kpl) | Ei | Varstasillojen yhteisala (dm2) | 51 |
| Puintivälin säätö M=mek S=sähköisesti ohjattu | M | Kohlinten lukumäärä (kpl) | 4 | Kohlintilan leveys x kohlmien pituus (cm) | 112x375 |
| Valmistajan ilmoittama kohlinala (dm2) | 480 | Olkiravistelija kohlintilassa | Ei | Rajaisten tarkkailu N=näytöllä L=luukku K=kamera | 0 |
| Hybridipuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm) | | Hybridipuimurin roottoreiden erottelualue (dm2) | | Hybridipuimurin roottoreiden nopeus (r/min) | |
| Roottoripuimurin roottoreiden lukumäärä, halkaisija ja pituus (cm) | | Roottoripuimurin roottoreiden erottelualue (dm2) | | Roottoripuimurin roottoreiden nopeus (r/min) | |
| Ruumenseulan Pinta-ala (dm2) | 207 | Ruumenseulan esiseulojen pinta-ala (dm2) | | Siemensseulaston kokonaisala (dm2) | 133 |
| Sähköinen seulaston säätö | Ei | Viljasäiliön tilavuus (m3) | 3,7 | Viljasäiliön tyhjennysnopeus (l/s) | 55 |
| Tyhjennysruuvien korkeus (m) | 3,4 | Tyhjennysruuvien pituus *=ulottuvuus keskilinjasta (m) | | Ajovoimansiirron nopeusalue (km/h) | 0-25 |
| Vetävä taka-akseli | L | Tasauspyörästön lukko | L | Ohjaamomelu (dB(A)) | |
| Ilmastointi A=automaatti-Ilmastointi | L | Puintisäätöjen tallennus muistipaikolle, lukumäärä (kpl) | Ei | Satomittaus K=satokartoitus | Ei |
| Paino vakiovarustein polttoainesäiliöt täynnä (kg) | 7845 | Polttoainesäiliön tilavuus (l) | 350 | AdBlue- säiliön tilavuus (l) | 35 |

| | | | | | |
|--|-----------|--|-----------|--|-----------|
| Suurin korkeus *=säiliön kannet avattuna (m) | 3,6 *- | Leveys kuljetus- asennossa vakiorenkailla (m) | | Maavara (cm) | 45 |
| Rengaskoko edessä vakiona tai tejojen leveys (cm) | 460/85R34 | Rengaskoko takana vakiona | 360/70R20 | Edessä suurin vaihtoehto tai suurin telaleveys (cm) | 750/65R26 |
| Takana suurin vaihtoehto | 420/65R20 | Lisätietoja: | | | |