



Belarus MTZ Belarus 1221.5 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 59900

Merkki	Belarus MTZ	Valmistusmaa	BY	Ohjehinta vakiovarustein 2/2016 sis.alv 24 % (€)	59900
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	593	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikans	6/7120 TI	Päästö normi EU Stage 3A 3B 4	3B
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu	SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksill (kW)	101
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	101	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	0	Nimelliskierrosluk (r/min)	2100
Tehonormi		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	570/1600
Vääntöarvon mittausnormi		Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	50
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2,0...40 (1,5...35)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/12 (16/8)
Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste)	ei	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	0	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta	ei
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,Av	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2037/2157	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	51 (78)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	25E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	42
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	M(E)	Vakioengastus	18.4R38	eturenkaat	420/70R24
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	140+AB20	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	285	Akseliväli (cm)	276
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1000	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustei (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5025	Taka-akselipaino (kg)	2985
Etuakselipaino (kg)	2040	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	440	Suurin melutaso (dB(A))	83

Ilmastointilaitte A =
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitu 0
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

0

Lisätiedot: