



Belarus MTZ Belarus 952.2 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 42000

Merkki	Belarus MTZ	Valmistusmaa	BY	Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€)	42000
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	583	Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	4/4750 TI	Päästönormi: EU Stage	3B
Päästörajoitustekniikka: CEGR = jäähdtyetty pakokaasukiertö, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue	SCR	Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	72
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW	72	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW	-	Nimelliskierrosuku (r/min)	1800
Tehonormi		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierrosuku (Nm)	464/1400
Vääntöarvon mittausnormi		Jäähdtystuuletin: M=mek, V=visko, Var=varaattori, S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	65
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2,7...38 (2,7...29)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	14/4 (7/6)
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	ei	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste)	(S)	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	ei
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,Av	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1632/1673	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	46 (70)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (l)	25E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl)	3	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	42
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	M(E)	Vakioengastus takarenkaat	18.4R34	Vakioengastus eturenkaat	360/70R24
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l)	140+AB20	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	285	Akseliväli (cm)	245
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	900	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4655	Taka-akselipaino (kg)	2925
Etuakselipaino (kg)	1730	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	440	Suurin melutaso (dB(A))	83

Ilmastointilaitte: A = on
automaattinen (lisävaruste)

Ilmaistuin: A = aktiivijousitus (on)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus: -
M=mekaaninen,
H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä (lisävaruste)

-

Lisätiedot: