



Belarus MTZ Belarus 952.2 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 42000

| Merkki | Belarus MTZ | Valmistusmaa | BY | Ohjehinta vakiovarustein 2/2016 sis.alv 24 % (€) | 42000 |
|--|---------------------|---|-----------|--|------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 583 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikans | 4/4750 TI | Päästö normi EU Stage 3A 3B 4 | 3B |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu | SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksill (kW) | 72 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 72 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 0 | Nimelliskierrosluk (r/min) | 1800 |
| Tehonormi | | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 464/1400 |
| Vääntöarvon mittaustandardi | | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 65 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 2,7...38 (2,7...29) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | ei | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 14/4 (7/6) |
| Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste) | ei | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | (S) | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | ei |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B,Av | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1632/1673 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 46 (70) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l) | 25E | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 42 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | M(E) | Vakioengastus | 18.4R34 | eturenkaat | 360/70R24 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 140+AB20 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 285 | Akseliväli (cm) | 245 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 900 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustei (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 4655 | Taka-akselipaino (kg) | 2925 |
| Etuakselipaino (kg) | 1730 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 440 | Suurin melutaso (dB(A)) | 83 |

Ilmastointilaitte A =
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitu 0
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

| | | | |
|--|---|-------------|--|
| Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | 0 | Lisätiedot: | |
|--|---|-------------|--|