



Case IH 250 Magnum 2007

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 153000

Malli	Case IH	Valmistusmaa	USA	Ohjehinta vakiovarustein 1/2007 sis.alv 22 %	153000
Hinta nimellistehon kilowattia kohti	827	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	6/8300TI 4V	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla	185	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta	210	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla)	-
Nimelliskierrosluku	2000	Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta	-
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)	1271/1400	Vääntöarvon mittaussnormi	ISO 14396	Ilmoitettu vääntömomentinnousu nimellisteholta L=laskettu annetuista arvoista (lisäteholla)	46
Jäähdystyuletin M=mek V=visko Var= variaattori	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden	59	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena)	1,0...40(3,4..50)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa	(1650)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	23/6(19/4)	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	18(19)
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste)	B
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000	2000	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste)	142	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy	-
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste)	5S	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	91	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	710/70R42	eturenkaat	600/70R30	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste)	675
Suurin korkeus vakioenkain	315	Akseliväli	300	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena)	-
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja)	10880	Taka-akselipaino	5460	Etuakselipaino	3240
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja	450	Suurin melutaso	73	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on A
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-