

Case IH 280 Magnum 2008

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 160500

Malli	Case IH	Valmistusmaa	USA	Ohjehinta vakiovarustein 1/2008 sis.alv 22 % (€)	160500
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	783	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	6/8300TI 4V	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla (kW)	205	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	230	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-
Nimelliskierrosluku (r/min)	2000	Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	1395/1400	Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	43
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	53	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,0...40(3,4..50)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	(1650)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	23/6(19/4)	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	18(19)
S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	B
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	2000	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	142	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	-
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	5S	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	102	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	710/70R42	eturenkaat	600/70R30	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	675
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	315	Akseliväli (cm)	300	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	920
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	10880	Taka-akselipaino (kg)	6500	Etuakselipaino (kg)	4380
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	818	Suurin melutaso (dB(A))	73	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on A

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on A
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-