



## Case IH 280 Magnum 2010

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 169900

| Malli   | Case IH   | Valmistusmaa  | USA          | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2010 sis.alv 22 % (€)   | 169900            |
|---|-----------|---|--------------|---|-------------------|
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)   | 829       | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähditys<br>4V=neliventtiilikansi | 6/9000 TI 4V | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                            | CR                |
| Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 205       | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)                                      | 230          | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                            | -                 |
| Nimelliskierrosluku (r/min)   | 2000      | Tehonormi   | ISO 14396    | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)                                  |                   |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)                                    | 1395/1400 | Vääntöarvon mittausnormi  | ISO 14396    | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)  | 43                |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen                                    | V         | Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)                                     | 53           | Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)                                  | 3,4(1,0)...40(50) |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)       | (1650)    | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                             | 19/4         | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)                                      | 18(19)            |
| S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                   | HS        | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)                                 | -            | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | B                 |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)   | 2000      | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)        | 142          | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)       |                   |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 5SE       | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)                                       | 102          | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E                 |
| Vakioengastus   | 710/70R42 | eturenkaat  | 600/70R30    | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)  | 675               |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 315       | Akseliväli (cm)   | 300          | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)   | 920               |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)           | 10880     | Taka-akselipaino (kg)   | 6500         | Etuakselipaino (kg)   | 4380              |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)   | 818       | Suurin melutaso (dB(A))   | 73           | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)  | on A              |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on A  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-