



Case IH 290 Magnum 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 195200

merkki	Case IH	Valmistusmaa	USA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€)	195200
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	849	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/8700 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3B
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	209
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	230	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	235(241)	Nimelliskierros-luku (r/min)	2000
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	1397/1400
Vääntöarvon mittaustandardi Vääntöarvon mittaustandardi	ISO 14396	Nimellisteho laskettu vääntömomentin nousu (%)	40	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V
Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	52	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	3,4(1,0)...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	(1650)
Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	18(19)/4	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	18(19)	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS
Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	-	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	B	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2000
Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	167(223)	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)		Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	5ES(6ES)
Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	102	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	710/70R42
eturenkaat	600/70R30	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	651	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	345
Akseliväli (cm)	305	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1010	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	11930
Taka-akselipaino (kg)	7160	Etuakselipaino (kg)	4770	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	810

Suurin melutaso (dB(A))	68	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on A	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on A
Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	M	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:	-