



Case IH 315 Magnum 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 199900

Malli	Case IH	Merkki	USA	Valmistus- maa (€)	199900
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	873	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	6/8700 TI 4V	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3B
Päästö-normi EU Stage	SCR	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierro SCR = urearuiskutus/AdBlue	CR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	229
Teho nimelliskierroksilla (kW)	252	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	255(263)	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2000
Nimelliskierrosluku	ISO 14396	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	1531/1400
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)	ISO 14396	Vääntöarvon mittausnormi (%)	40	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	V
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	47	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	3,4(1,0)...40(50)	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	(1650)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	18(19)/4	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	18(19)	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	HS
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	-	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	B	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	2000
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	161(223)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)		Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (kpl)	5SE
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	102	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	710/70R42
Vakioengastus	600/70R30	(l)	651	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	345
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	305	Akseliväli (cm)		Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	10800
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)		Taka-akselipaino (kg)		Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	69	Suurin melutaso	on A	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on A

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	M	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-
---	---	--	-----	---	---

Lisätiedot: