



## Case IH CaseIH Luxxum 110 2017

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 80400

Merkki	Case IH	Valmistusmaa	AT	Ohjehinta vakiovarustein 2/2017 sis.alv 24 % (€)	80400
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1018	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiili- kansi	4/3400 TI 4V	Päästö- normi EU Stage 3A 3B 4	4
Päästön- rajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka	SCR + CEGR	Ruiskutus- järjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimellis- kierroksilla (kW)	79
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	79	Teho nimellis- kierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	0	Nimellis- kierrosluku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)	468
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytys- tuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	
Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,8...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	on/1730	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	32/32
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	4/72	S=suunnan- vaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,E,Be,(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1805/1542/1880/1606	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	80(100)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	36	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(6)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	4864(5557)
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	16.9R38	eturenkaat	14.9R24
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	150	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	275	Akseliväli (cm)	242
(cm)	428	Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	5000	Paino ajo- kunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	2795

<b>Taka- akseli- paino (kg)</b>	2205	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	0	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	71
<b>Ilmastointi- laite A = automaattinen (lisävaruste)</b>	on	<b>Ilma- istuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	on	<b>Ohjaamo- jousitus</b> M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	M
<b>Etu- jousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	(H)	<b>Lisätiedot:</b>			