



## Case IH Farmall 110C 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€)

Merkki	Case IH	Valmistusmaa	ITA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2023 sis.alv 24 % (€)	0
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)		Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	4/3600 TI	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka	DOC+SCR-F	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	82
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	82		0	Nimelliskierros-luku (r/min)	2300
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	490/1300
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	49
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,91...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	(2060)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	12/12 (24/24)
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	0	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	ei
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,E(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1938/1535/1926	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	64
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	15	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäättö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(5)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	44
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	M	Vakioengastus	16.9R34	eturenkaat	13.6R24
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	128+AB9,5	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	258	Akseliväli (cm)	229
Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	847	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4000	Taka-akselipaino (kg)	2330
Etuakselipaino (kg)	1670	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	0	Suurin melutaso (dB(A))	74

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus 0  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

0

Lisätiedot: