



Case IH Farmall 115 U PRO 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 81200

| Merkki | Case IH | Valmistusmaa | A | Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€) | 81200 |
|---|---------------|--|---------------------|--|----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW) | 967 | Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi | 4/3400 TI | Päästönormi EU Stage | 3B |
| Päästönrajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukierto, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue | CEGR+DPF | Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 84 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 84 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min) | 461/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=varaattori, S=sähköinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW) | 54 |
| Nopeusalue moottorin nimellisuopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1,8...40 | 40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | on/1730 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste) | 32/32 |
| Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste) | 4/72 | S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | ei |
| Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min) | A,E,B, Be(Av) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1805/1542/1880/1606 | Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 100 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa) | 33 | Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste) | 1ES+2S(4ES+2S) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 54,5 |
| Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen | E | Vakioarenkaat takana | 16.9R38 | Vakioarenkaat edessä | 14.9R24 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa) | 150 | Suurin korkeus vakioarenkain (m) | 269 | Akseliväli (m) | 242 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (m) | 810 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 4500 | Taka-akselipaino (kg) | 2750 |

| | | | | | |
|---|------|---|----|---|-----|
| Etuakselipaino (kg) | 1750 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 72 |
| Ilmastointilaite: A=automaattinen, (lisävaruste) | on | Ilmaistuin: A=aktiivijousitus, (lisävaruste) | on | Ohjaamojousitus: M=mekaaninen, H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste) | (M) |
| Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste) | - | Lisätiedot: | | | |