



## Case IH Farmall 115 U PS 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 73800

Merkki	Case IH	Valmistusmaa	ITA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€)	73800
Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW)	879	Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi	4/3400 TI	Päästönormi EU Stage	3B
Päästörajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukierto, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue	CEGR+DPF	Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	84
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	84	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min)	461/1500
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=varaattori, S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW)	49
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,8(0,3)...40	40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste)	24/24
Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste)	2/18	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	ei
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min)	A,E,B(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1938/1535/1926	Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	61(80)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa)	21,5	Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensääätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste)	3S(5S/3S+2ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	54,2
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	E	Vakioorenkaat takana	16.9R38	Vakioorenkaat edessä	14.9R24
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa)	140	Suurin korkeus vakioenkain (m)	269	Akseliväli (m)	235
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (m)	810	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4150	Taka-akselipaino (kg)	2500
Etuakselipaino (kg)	1650	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	74

**Ilmastointilaite:** (on)  
**A=automaattinen,**  
**(lisävaruste)**

**Ilmaistuin: A=aktiivijousitus,** (on)  
**(lisävaruste)**

**Ohjaamojousitus:** -  
**M=mekaaninen,**  
**H=hydraulinen,**  
**P=pneumaattinen,**  
**S=säädettävä, (lisävaruste)**

<b>Etujousitus: H=hydraulinen,</b> <b>P=pneumaattinen,</b> <b>S=säädettävä, (lisävaruste)</b>	-	<b>Lisätiedot:</b>	Yhdessä venttiililohkossa sähköinen jakoventtiili		
---	---	--------------------	--	--	--