



## Case IH Farmall 85 C PS ACAS 2017

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 59800

Merkki	Case IH	Valmistusmaa	ITA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2017 sis.alv 24 % (€)	59800
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	949	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	4/3400 TI	Päästö- normi EU Stage 3A 3B 4	3B
Päästön- rajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka	CEGR+DPF	Ruiskutus- järjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimellis- kierroksilla (kW)	63
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	63	Teho nimellis- kierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	0	Nimellis- kierrosluku (r/min)	2300
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)	351/1500
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytys- tuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	57
Nopeusalue moottorin nimellisoopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,5(0,2)...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	12(20)/12(20)
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	0	S=suunnan- vaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	ei
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,(B,Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1876/1535(2125)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	64
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)	19	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(5)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	38,8
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	M	Vakioengastus	16.9R30	eturenkaat	11.2R24
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	115	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	249	Akseliväli (cm)	226
(cm)	780	Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	3600	Paino ajo- kunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	2255

<b>Taka- akseli- paino (kg)</b>	1370	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	0	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	74
<b>Ilmastointi- laite A = automaattinen (lisävaruste)</b>	on	<b>Ilma- istuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	(on)	<b>Ohjaamo- jousitus</b> <b>M=mekaaninen</b> <b>H=hydraulinen</b> <b>P=pneumaattinen</b> <b>S=säädettävä (lisävaruste)</b>	0
<b>Etu- jousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	0	<b>Lisätiedot:</b>			