



Case IH Farmall 85 C PSE 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 58900

Merkki	Case IH	Valmistusmaa	ITA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€)	58900
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	935	Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	4/3400 TI	Päästönormi: EU Stage	3B
Päästörajoitustekniikka: CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue	CEGR+DPF	Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	63
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW	63	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW	-	Nimelliskierrosuku (r/min)	2300
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierrosuku (Nm)	351/1500
Vääntöarvon mittausnormi	ECE R120	Jäähdytystuuletin: M=mek, V=visko, Var=varaattori, S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	57
Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,5(0,2)...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24(40)/24(40)
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	2/21	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	ei
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,(B,Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1876/1535(2125)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	64
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (l)	19	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(5)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	38,8
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	E	Vakioengastus takarenkaat	16.9R30	Vakioengastus eturenkaat	11.2R24
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l)	115	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	249	Akseliväli (cm)	226
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	780	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3600	Taka-akselipaino (kg)	2255
Etuakselipaino (kg)	1345	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	74

Ilmastointilaitte: A = (on)
automaattinen (lisävaruste)

Ilmaistuin: A = aktiivijousitus (on)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus: -
M=mekaaninen,
H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä (lisävaruste)

-

Lisätiedot: