



Case IH Farmall 95 C PSE ACAS 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 65300

| Merkki | Case IH | Valmistusmaa | ITA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2016 sis.alv 24 % (€) | 65300 |
|--|---------------|---|-----------------|--|---------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 895 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikans | 4/3400 TI | Päästö normi EU Stage 3A 3B 4 | 3B |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu | CEGR+DPF | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksill (kW) | 73 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 73 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 0 | Nimelliskierrosluk (r/min) | 2300 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 407/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=varaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 50 |
| Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1,5(0,2)...40 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | ei | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 24(40)/24(40) |
| Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste) | 2/21 | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | ei |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,(B,Av) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1876/1535(2125) | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 64 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l) | 19 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3(5) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 38.8 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | M | Vakioengastus | 16.9R34 | eturenkaat | 13.6R24 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 115 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 254 | Akseliväli (cm) | 226 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 780 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustei (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 3650 | Taka-akselipaino (kg) | 2280 |
| Etuakselipaino (kg) | 1370 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 0 | Suurin melutaso (dB(A)) | 74 |

Ilmastointilaitte A =
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitu 0
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

0

Lisätiedot: