



Case IH JX 80 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 39900

Malli	Case IH	Merkki	ITA	Valmistus- maa (€)	39900
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	665	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	4/3200 TI	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	-	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	M	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	60
Teho nimelliskierroksilla (kW)	-	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2500
Nimelliskierrosluku	ISO 14396	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	328/1250
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)	ISO 14396	Vääntöarvon mittausnormi (%)	43	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu	V
Jäähdystyсуuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	62	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	1,8...40	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	ei
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	12/12	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	-	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	S
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	ei	Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,E, Av	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	2200/1715
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	61	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	15	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (kpl)	3
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	36	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	M	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	16.9R34
Vakioengastus	13.6R24	(l)	92	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	260
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	225	Akseliväli (cm)	840	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	3730
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	2230	Taka-akselipaino (kg)	1500	Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	81	Suurin melutaso	(on)	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	-

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	-	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-
---	---	---	---	--	---

Lisätiedot: