



Case IH JXU 95 PS 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 53400

merkki	Case IH	Valmistusmaa	ITA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€)	53400
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	752	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4485 TI	Päästönormi EU Stage	3A
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	-	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	M	Teho nimelliskierroksilla (kW)	71
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	71	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2300
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	404/1300
Vääntöarvon mittaustandardi Vääntöarvon mittaustandardi	ISO 14396	Nimellisteho laskettu vääntömomentinnousu (%)	37	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V
Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	56	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,8...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei
Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	2/18	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS
Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	ei	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)		Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2199/1715/2381
Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	60(80)	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	15	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(S)(5)
Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	44,5(50,6)	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	M	Vakioengastus	16.9R34
eturenkaat	13.6R24	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	127	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	259
Akseliväli (cm)	231	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	740	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3980
Taka-akselipaino (kg)	2410	Etuakselipaino (kg)	1570	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-

Suurin melutaso (dB(A)) 75

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste) (on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus
(lisävaruste) (on)

Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-	Lisätiedot:	-
---	---	--	---	-------------	---