



## Case IH JXU1090 PS 2008

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 45300

Malli	Case IH	Valmistusmaa	ITA	Ohjehinta vakiovarustein 1/2008 sis.alv 22 % (€)	45300
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	676	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	4/4485T	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	M
Teho nimelliskierroksilla (kW)	67	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-
Nimelliskierrosluku (r/min)	2500	Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	350/1400	Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	37
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	59	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,8...40
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	2/18
S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	ei	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,E,Av
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	2199/1715/2381	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	60	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	15
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3S	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	42	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	M(E)
Vakioengastus	16.9R34	eturenkaat	13.6R24	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	127
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	257	Akseliväli (cm)	231	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	820
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3980	Taka-akselipaino (kg)	2410	Etuakselipaino (kg)	1570
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	76	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	(on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen -  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-