



## Case IH JXU1100 PSE 2008

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 50400

| Malli   | Case IH        | Valmistusmaa  | ITA       | Ohjehinta vakiovarustein<br>1/2008 sis.alv 22 % (€)   | 50400    |
|---|----------------|---|-----------|---|----------|
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)   | 686            | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähditys<br>4V=neliventtiilikansi | 4/4485TI  | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                            | M        |
| Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 73.5           | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)                                      | -         | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                            | -        |
| Nimelliskierrosluku (r/min)   | 2500           | Tehonormi   | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)                                  | -        |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)                                    | 370/1400       | Vääntöarvon mittausnormi  | ISO 14396 | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)  | 32       |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori  | V              | Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)                                     | 55        | Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)                                  | 1,8...40 |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)       | ei             | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                             | 24/24     | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)                                      | 2/18     |
| S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                   | HS             | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)                                 | ei        | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B,E,Av |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)   | 2199/1715/2381 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)        | 60        | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)       | 15       |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3S             | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)                                       | 42        | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E        |
| Vakioengastus   | 18.4R34        | eturenkaat  | 14.9R24   | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)  | 127      |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 257            | Akseliväli (cm)   | 231       | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)   | 820      |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)           | 4030           | Taka-akselipaino (kg)   | 2450      | Etuakselipaino (kg)   | 1580     |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)   | -              | Suurin melutaso (dB(A))   | 76        | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)  | (on)     |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen -  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-