



Case IH Luxxum 120 2018

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 86000

| Merkki | Case IH | Valmistusmaa | AT | Ohjehinta vakiovarustein 2/2018 sis.alv 24 % (€) | 86000 |
|--|---------------|---|---------------------|--|------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1000 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 4/3400 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B | 4 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka | SCR+CEGR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 86 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 86 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 491 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 58.1 |
| Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1,8...40 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | on/1730 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 32/32 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 4/72 | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B,E,Be,(Av) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1805/1542/1880/1606 | Hydraulinen suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 80(100) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 36 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3(6) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 47,7(54,5) |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 16.9R38 | eturenkaat | 14.9R24 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 150 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 275 | Akseliväli (cm) | 242 |
| Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 428 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 5000 | Taka-akselipaino (kg) | 2795 |

| | | | | | |
|---|------|--|----|--|----|
| Etuakselipaino (kg) | 2205 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 71 |
| Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on | Ilmainstuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | M |
| Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Lisätiedot: | | | |