



Case IH Luxxum 120 2020

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 91800

Merkki	Case IH	Valmistusmaa	AT	Ohjehinta vakiovarustein 2/2020 sis.alv 24 % (€)	91800
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1067	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/3400 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	4
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue	SCR+CEGR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	86
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	86	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	491
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	58
Nopeusalue moottorin nimelliso-opeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,8...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1730	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	32/32
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	4/72	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,E,Be,(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1805/1542/1880/1606	Hydraulinen suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	80(100)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	36	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(6)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	47,7(54,5)
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	16.9R38	eturenkaat	14.9R24
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	150	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	275	Akseliväli (cm)	242
Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	428	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5000	Taka- akselipaino (kg)	2795

Etu- akselipaino (kg)	2205	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	71
Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	M
Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:			